

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>PHILIPS TL-D MASTER TL-D ECO 51W/830 1SL/25</u>
	General Information
	Baza elementului de fixare G13
	[Medium Bi-Pin Fluorescent]
	DuratÄf de viaE>Äf panÄf la eE™ec de 10% (nom.) 12000 h
	DuratÄf de viaE>Äf panÄf la eE™ec de 50% (nom.) 15000 h
	DuratÄf de viaE>Äf panÄf la eE™ec de 50% incÄflzire prealabilÄf (nom.) 20000 h
	LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal 99 %
	LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal 99 %
	LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal 99 %
	LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal 99 %
	LSF (Factor de dispersie a luminii) 12.000 h nominal 89 %
	LSF (Factor de dispersie a luminii) 16.000 h nominal 33 %
	LSF (Factor de dispersie a luminii) 20.000 h nominal 2 %
	Sphere
	Light Technical
	Cod culoare 830
	[CCT de 3000 K]
	Flux luminos (nom.) 4150 lm
	Flux luminos (Evaluat) (nom.) 4550 lm
	Denumirea culorii Alb cald (WW)
	CoordonatÄf cromaticÄf X (nom.) 0,44
	CoordonatÄf cromaticÄf Y (nom.) 0,403
	TemperaturÄf de culoare corelatÄf (nom.) 3000 K
	Randament luminos (nominal) (nom.) 89 lm/W
	Indice de redare a culorii (nom.) 82
	LLMF (Factor de menE>inere flux luminos lampÄf) 2.000 h nominal 96 %
	LLMF (Factor de menE>inere flux luminos lampÄf) 4.000 h nominal 95 %
	LLMF (Factor de menE>inere flux luminos lampÄf) 6.000 h nominal 94 %
	LLMF (Factor de menE>inere flux luminos lampÄf) 8.000 h nominal 93 %
	LLMF (Factor de menE>inere flux luminos lampÄf) 12.000 h nominal 92 %
	LLMF (Factor de menE>inere flux luminos lampÄf) 16.000 h nominal 91 %
	LLMF (Factor de menE>inere flux luminos lampÄf) 20.000 h nominal 90 %
	Operating and Electrical
	Putere consumatÄf (W) (Nom) 49,8 W
	Curent lampÄf (nom.) 0,700 A
	Temperature
	TemperaturÄf de proiectare (nom.) 30 °C
	Controls and Dimming
	Cu reglarea intensitÄfE>ii luminoase Da
	Mechanical and Housing
	InformaE>ii bazÄf element fixare Verde
	[Soclu Verde]
	FormÄf bec T8
	[26 mm (T8)]

Approval and Application
Energy Efficiency Class
G
Conținut de mercur (Hg) (max.)
2 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)
2,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h
50 kWh
423402
Product Data
Cod complet produs
871150026466440
Nume comandă produs
MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25
EAN/UPC – Produs
8711500264664
Cod de comandă
26466440
Numărul SAP – Cantitate per pachet
1
Numărul SAP – Pachete per exterior
25
Material SAP
927922183023
Greutate netă SAP (bucată)
167,000 g
Cod ILCOS
FD-51/30/1B-E-G13-26/1500
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tl-d-master-tl-d-eco-51w-830-1sl-25-251705>