

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

PHILIPS TL-D MASTER TL-D ECO 16W/840 1SL/25



General Information
Baza elementului de fixare
G13
[Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de viață pană la e[™]ec de 10% (nom.)
12000 h
Durată de viață pană la e[™]ec de 50% (nom.)
15000 h
Durată de viață pană la e[™]ec de 50% încălzire prealabilă (nom.)
20000 h
LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 12.000 h nominal
89 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 16.000 h nominal
33 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 20.000 h nominal
2 %
Sphere
Light Technical
Cod culoare
840
[CCT de 4000 K]
Flux luminos (nom.)
1100 lm
Flux luminos (Evaluat) (nom.)
1175 lm
Denumirea culorii
Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)
0,38
Coordonată cromatică Y (nom.)
0,38
Temperatură de culoare corelată (nom.)
4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)
75 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)
82
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 2.000 h nominal
96 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 4.000 h nominal
95 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 6.000 h nominal
94 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 8.000 h nominal
93 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 12.000 h nominal
92 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 16.000 h nominal
91 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 20.000 h nominal
90 %
Operating and Electrical
Putere consumată (W) (Nom)
15,8 W
Curent lampă (nom.)
0,380 A
Temperature
Temperatură de proiectare (nom.)
30 °C
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Informații bază element fixare
Verde
[Soclu Verde]
Formă bec
T8
[26 mm (T8)]

Approval and Application
Energy Efficiency Class
G
Conținut de mercur (Hg) (max.)
2 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)
2,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h
16 kWh
423415
Product Data
Cod complet produs
871150026861740
Nume comandă produs
MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25
EAN/UPC – Produs
8711500268617
Cod de comandă
26861740
Numărator SAP – Cantitate per pachet
1
Numărator SAP – Pachete per exterior
25
Material SAP
927922884015
Greutate netă SAP (bucată)
71,000 g
Cod ILCOS
FD-16/40/1B-E-G13-26/604
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tl-d-master-tl-d-eco-16w-840-1sl-25-251710>