

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS TL-D MASTER TL-D SUPER 80 30W/840 1SL/25

General Information

Baza elementului de fixare

G13

[Medium Bi-Pin Fluorescent]

Durată de viață pană la e[™]ec de 10% (nom.)

12000 h

Durată de viață pană la e[™]ec de 50% (nom.)

15000 h

Durată de viață pană la e[™]ec de 50% încălzire prealabilă (nom.)

20000 h

LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 12.000 h nominal

89 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 16.000 h nominal

33 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 20.000 h nominal

2 %

Sphere

Light Technical

Cod culoare

840

[CCT de 4000 K]

Flux luminos (nom.)

2400 lm

Flux luminos (Evaluat) (nom.)

2400 lm

Denumirea culorii

Alb rece (CW)

Coordonată cromatică X (nom.)

0,38

Coordonată cromatică Y (nom.)

0,38

Temperatură de culoare corelată (nom.)

4000 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

80 lm/W

Indice de redare a culorii (nom.)

81

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 2.000 h nominal

96 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 4.000 h nominal

95 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 6.000 h nominal

94 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 8.000 h nominal

93 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 12.000 h nominal

92 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 16.000 h nominal

91 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 20.000 h nominal

90 %

Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom)

30,2 W

Curent lampă (nom.)

0,360 A

Temperature

Temperatură de proiectare (nom.)

25 °C

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Formă bec

T8

[26 mm (T8)]

Approval and Application

Energy Efficiency Class

G

Conținut de mercur (Hg) (max.)
2 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)
2,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h
31 kWh
423374
Product Data
Cod complet produs
871150063186240
Nume comandă produs
MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25
EAN/UPC - Produs
8711500631862
Cod de comandă
63186240
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
25
Material SAP
927920584023
Greutate netă SAP (bucată)
103,600 g
Cod ILCOS
FD-30/40/1B-E-G13
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tl-d-master-tl-d-super-80-30w-840-1sl-25-251721>