

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>PHILIPS TL-D MASTER TL-D SUPER 80 15W/840 1SL/25</u> General Information Baza elementului de fixare G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] Durată de viață până la e[™]ec de 10% (nom.) 12000 h Durată de viață până la e[™]ec de 50% (nom.) 15000 h Durată de viață până la e[™]ec de 50% încălzire prealabilă (nom.) 20000 h LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 12.000 h nominal 89 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 16.000 h nominal 33 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 20.000 h nominal 2 % Sphere Light Technical Cod culoare 840 [CCT de 4000 K] Flux luminos (nom.) 1000 lm Flux luminos (Evaluat) (nom.) 1000 lm Denumirea culorii Alb rece (CW) Coordonat cromatic X (nom.) 0,38 Coordonat cromatic Y (nom.) 0,38 Temperatură de culoare corelată (nom.) 4000 K Randament luminos (nominal) (nom.) 67 lm/W Indice de redare a culorii (nom.) 82 LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 2.000 h nominal 96 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 4.000 h nominal 95 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 6.000 h nominal 94 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 8.000 h nominal 93 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 12.000 h nominal 92 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 16.000 h nominal 91 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 20.000 h nominal 90 % Operating and Electrical Putere consumată (W) (Nom) 15,5 W Curent lampă (nom.) 0,335 A Temperature Temperatură de proiectare (nom.) 25 °C Controls and Dimming Cu reglarea intensității luminoase Da Mechanical and Housing Formă bec T8 [26 mm (T8)] Approval and Application Energy Efficiency Class G

Conținut de mercur (Hg) (max.)
2 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)
2,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h
16 kWh
423408
Product Data
Cod complet produs
871150070280740
Nume comandă produs
MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25
EAN/UPC - Produs
8711500702807
Cod de comandă
70280740
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
25
Material SAP
927922284014
Greutate netă SAP (bucată)
56,570 g
Cod ILCOS
FD-15/40/1B-E-G13
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tl-d-master-tl-d-super-80-15w-840-1sl-25-251739>