

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>PHILIPS TL-D MASTER TL-D SUPER 80 15W/865 1SL/25</u> General Information Baza elementului de fixare G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] Durată de viață până la eTMec de 10% (nom.) 12000 h Durată de viață până la eTMec de 50% (nom.) 15000 h Durată de viață până la eTMec de 50% încălzire prealabilă (nom.) 20000 h LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 12.000 h nominal 89 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 16.000 h nominal 33 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 20.000 h nominal 2 % Sphere Light Technical Cod culoare 865 [CCT de 6500 K] Flux luminos (nom.) 930 lm Flux luminos (Evaluat) (nom.) 930 lm Denumirea culorii Rece natural Coordonat cromatic X (nom.) 0,313 Coordonat cromatic Y (nom.) 0,337 Temperatură de culoare corelată (nom.) 6500 K Indice de redare a culorii (nom.) 82 LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 2.000 h nominal 96 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 4.000 h nominal 95 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 6.000 h nominal 94 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 8.000 h nominal 93 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 12.000 h nominal 92 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 16.000 h nominal 91 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 20.000 h nominal 90 % Operating and Electrical Putere consumată (W) (Nom) 15,5 W Curent lampă (nom.) 0,335 A Temperature Temperatură de proiectare (nom.) 25 °C Controls and Dimming Cu reglarea intensității luminoase Da Mechanical and Housing Formă bec T8 [26 mm (T8)] Approval and Application Energy Efficiency Class G Conținut de mercur (Hg) (max.) 2 mg
--	--

	Conținut de mercur (Hg) (nom.) 2,0 mg Consum de energie kWh/1000 h 16 kWh 423410 Product Data Cod complet produs 872790091731400 Nume comandă produs MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25 EAN/UPC – Produs 8727900917314 Cod de comandă 91731400 Numărator SAP – Cantitate per pachet 1 Numărator SAP – Pachete per exterior 25 Material SAP 927922286514 Greutate netă SAP (bucată) 56,570 g Cod ILCOS FD-15/65/1B-E-G13 Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tl-d-master-tl-d-super-80-15w-865-1sl-25-251741
--	--