

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS TL-D MASTER TL-D SUPER 80 1M 36W/840 1SL/25

General Information
Baza elementului de fixare
G13
[Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de viață până la e[™]ec de 10% (nom.)
12000 h
Durată de viață până la e[™]ec de 50% (nom.)
15000 h
Durată de viață până la e[™]ec de 50% încălzire prealabilă (nom.)
20000 h
LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 12.000 h nominal
89 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 16.000 h nominal
33 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 20.000 h nominal
2 %
Sphere
Light Technical
Cod culoare
840
[CCT de 4000 K]
Flux luminos (nom.)
3100 lm
Flux luminos (Evaluat) (nom.)
3100 lm
Denumirea culorii
Alb rece (CW)
CoordonatĂ cromaticĂ X (nom.)
0,38
CoordonatĂ cromaticĂ Y (nom.)
0,38
Temperatură de culoare corelată (nom.)
4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)
86 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)
80
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 2.000 h nominal
96 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 4.000 h nominal
95 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 6.000 h nominal
94 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 8.000 h nominal
93 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 12.000 h nominal
92 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 16.000 h nominal
91 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 20.000 h nominal
90 %
Operating and Electrical
Putere consumată (W) (Nom)
36,6 W
Curent lampă (nom.)
0,560 A
Temperature
Temperatură de proiectare (nom.)
25 °C
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Formă bec
T8
[26 mm (T8)]
Approval and Application
Energy Efficiency Class
G

	Conținut de mercur (Hg) (max.) 2 mg Conținut de mercur (Hg) (nom.) 2,0 mg Consum de energie kWh/1000 h 37 kWh 423418 Product Data Cod complet produs 871150055877040 Nume comandă produs MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25 EAN/UPC - Produs 8711500558770 Cod de comandă produs 55877040 Număr de pachet SAP - Cantitate per pachet 1 Număr de pachet SAP - Pachete per exterior 25 Material SAP 927923084014 Greutate netă SAP (bucată) 120,000 g Cod ILCOS FD-36/40/1B-E-G13 Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tl-d-master-tl-d-super-80-1m-36w-840-1sl-25-251746
--	---