

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS TL-D MASTER TL-D SUPER 80 1M 36W/865 1SL/25

General Information

Baza elementului de fixare

G13

[Medium Bi-Pin Fluorescent]

Durată de viață pană la e[™]ec de 10% (nom.)

12000 h

Durată de viață pană la e[™]ec de 50% (nom.)

15000 h

Durată de viață pană la e[™]ec de 50% încălzire prealabilă (nom.)

20000 h

LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 12.000 h nominal

89 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 16.000 h nominal

33 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 20.000 h nominal

2 %

Sphere

Light Technical

Cod culoare

865

[CCT de 6500 K]

Flux luminos (nom.)

2950 lm

Flux luminos (Evaluat) (nom.)

2950 lm

Denumirea culorii

Rece natural

Coordonată cromatică X (nom.)

0,313

Coordonată cromatică Y (nom.)

0,337

Temperatură de culoare corelată (nom.)

6500 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

82 lm/W

Indice de redare a culorii (nom.)

80

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 2.000 h nominal

96 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 4.000 h nominal

95 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 6.000 h nominal

94 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 8.000 h nominal

93 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 12.000 h nominal

92 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 16.000 h nominal

91 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 20.000 h nominal

90 %

Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom)

36,6 W

Curent lampă (nom.)

0,560 A

Temperature

Temperatură de proiectare (nom.)

25 °C

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Formă bec

T8

[26 mm (T8)]

Approval and Application

Energy Efficiency Class

G

	Conținut de mercur (Hg) (max.) 2 mg Conținut de mercur (Hg) (nom.) 2,0 mg Consum de energie kWh/1000 h 37 kWh 423419 Product Data Cod complet produs 872790091739000 Nume comandă produs MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25 EAN/UPC - Produs 8727900917390 Cod de comandă 91739000 Numărator SAP - Cantitate per pachet 1 Numărator SAP - Pachete per exterior 25 Material SAP 927923086514 Greutate netă SAP (bucată) 120,000 g Cod ILCOS FD-36/65/1B-E-G13 Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tl-d-master-tl-d-super-80-1m-36w-865-1sl-25-251747
--	--