

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>PHILIPS TL-D MASTER TL-D SECURA 58W/840 1SL/25</u>
	General Information Baza elementului de fixare G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] Durată de viață până la eșec de 10% (nom.) 12000 h Durată de viață până la eșec de 50% (nom.) 15000 h Durată de viață până la eșec de 50% încălzire prealabilă (nom.) 20000 h LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 12.000 h nominal 89 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 16.000 h nominal 33 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 20.000 h nominal 2 % Sphere Light Technical Cod culoare 840 [CCT de 4000 K] Flux luminos (nom.) 5100 lm Flux luminos (Evaluat) (nom.) 5000 lm Denumirea culorii Alb rece (CW) Coordonată cromatică X (nom.) 0,38 Coordonată cromatică Y (nom.) 0,38 Temperatură de culoare corelată (nom.) 4000 K Randament luminos (nominal) (nom.) 85,5 lm/W Indice de redare a culorii (nom.) 80 LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 2.000 h nominal 96 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 4.000 h nominal 95 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 6.000 h nominal 94 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 8.000 h nominal 93 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 12.000 h nominal 92 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 16.000 h nominal 91 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 20.000 h nominal 90 % Operating and Electrical Putere consumată (W) (Nom) 59,4 W Curent lampă (nom.) 0,670 A Temperature Temperatură de proiectare (nom.) 25 °C Controls and Dimming Cu reglarea intensității luminoase Da Mechanical and Housing Formă bec T8 [26 mm (T8)] Approval and Application Energy Efficiency Class G

	Conținut de mercur (Hg) (max.) 2 mg Conținut de mercur (Hg) (nom.) 2,0 mg Consum de energie kWh/1000 h 60 kWh 423411 UV Factor de deteriorare D/fc (nom.) 0,13 Product Data Cod complet produs 871150064018540 Nume comandă produs MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25 EAN/UPC - Produs 8711500640185 Cod de comandă 64018540 Număr de pachet SAP - Cantitate per pachet 1 Număr de pachet SAP - Pachete per exterior 25 Material SAP 927922484076 Greutate netă SAP (bucată) 243,100 g Cod ILCOS FD-58/40/1B-E-G13 Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tl-d-master-tl-d-secura-58w-840-1sl-25-251757
--	---