

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>PHILIPS TL-D MASTER TL-D XTREME 18W/840 1SL/25</u> General Information Baza elementului de fixare G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] Durată de viață până la e^oec de 50% (nom.) 47000 h Durată de viață până la e^oec de 50% încălzire prealabilă (nom.) 79000 h LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal 100 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 12.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 16.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 20.000 h nominal 99 % Sphere Light Technical Cod culoare 840 [CCT de 4000 K] Flux luminos (nom.) 1300 lm Flux luminos (Evaluat) (nom.) 1350 lm Denumirea culorii Alb rece (CW) CoordonatĂ cromaticĂ X (nom.) 0,38 CoordonatĂ cromaticĂ Y (nom.) 0,38 TemperaturĂ de culoare corelatĂ (nom.) 4000 K Randament luminos (nominal) (nom.) 76 lm/W Indice de redare a culorii (nom.) 82 LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 2.000 h nominal 96 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 4.000 h nominal 95 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 6.000 h nominal 94 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 8.000 h nominal 93 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 12.000 h nominal 92 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 16.000 h nominal 91 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 20.000 h nominal 90 % Operating and Electrical Putere consumată (W) (Nom) 18 W Curent lampĂ (nom.) 0,370 A Temperature TemperaturĂ de proiectare (nom.) 25 °C Controls and Dimming Cu reglarea intensității luminoase Da Mechanical and Housing Formă bec T8 [26 mm (T8)] Approval and Application Energy Efficiency Class G Conținut de mercur (Hg) (max.) 3 mg
--	--

	Conținut de mercur (Hg) (nom.) 3,0 mg Consum de energie kWh/1000 h 18 kWh 423627 Product Data Cod complet produs 871150054496440 Nume comandă produs MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV EAN/UPC – Produs 8711500544964 Cod de comandă 54496440 Număr de facturi SAP – Cantitate per pachet 1 Număr de facturi SAP – Pachete per exterior 25 Material SAP 927980384014 Greutate netă SAP (bucată) 71,000 g Cod ILCOS FD-18/40/1B-E-G13 Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialelectrice.ro/tl-d-master-tl-d-xtreme-18w-840-1sl-25-251759
--	--