

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>PHILIPS TL-D MASTER TL-D 90 GRAPHICA 58W/965 1SL/10</u> General Information Baza elementului de fixare G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] Durată de viață până la eTMec de 10% (nom.) 6000 h Durată de viață până la eTMec de 50% (nom.) 8000 h Durată de viață până la eTMec de 50% încălzire prealabilă (nom.) 10000 h LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 12.000 h nominal 89 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 16.000 h nominal 33 % LSF (Factor de dispersie a luminii) 20.000 h nominal 2 % Sphere Light Technical Cod culoare 965 [CCT de 6500 K] Flux luminos (nom.) 3625 lm Flux luminos (Evaluat) (nom.) 3350 lm Denumirea culorii Rece natural Coordonat cromatic X (nom.) 0,313 Coordonat cromatic Y (nom.) 0,337 Temperatură de culoare corelată (nom.) 6500 K Randament luminos (nominal) (nom.) 57,3 lm/W Indice de redare a culorii (nom.) 97 LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 2.000 h nominal 93 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 4.000 h nominal 90 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 6.000 h nominal 88 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 8.000 h nominal 85 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 12.000 h nominal 82 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 16.000 h nominal 80 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 20.000 h nominal 78 % Operating and Electrical Putere consumată (W) (Nom) 59,6 W Curent lampă (nom.) 0,670 A Temperature Temperatură de proiectare (nom.) 25 °C Controls and Dimming Cu reglarea intensității luminoase Da Mechanical and Housing Formă bec T8 [26 mm (T8)] Approval and Application Energy Efficiency Class G
--	---

	Conținut de mercur (Hg) (max.) 2 mg Conținut de mercur (Hg) (nom.) 2 mg Consum de energie kWh/1000 h 60 kWh 423533 Product Data Cod complet produs 871150088877825 Nume comandă produs MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10 EAN/UPC - Produs 8711500888778 Cod de comandă 88877825 Număr de pachet SAP - Cantitate per pachet 1 Număr de pachete per exterior 10 Material SAP 928045296581 Greutate netă SAP (bucată) 167,000 g Cod ILCOS FD-58/65/1A-E-G13 Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tl-d-master-tl-d-90-graphica-58w-965-sl-10-251782
--	---