

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS TL TL-M RS 65W/33-640 1SL/25

General Information
Baza elementului de fixare
G13
[Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)
13000 h
Descriere sistem
Start Rapid (RS)
Light Technical
Cod culoare
33-640
Flux luminos (nom.)
4750 lm
Denumirea culorii
Alb rece (CW)
Întreținere la flux luminos 10.000 h (nom.)
73 %
Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)
90 %
Întreținere la flux luminos 5.000 h (nom.)
81 %
Temperatură de culoare corelată (nom.)
4100 K
Randament luminos (nominal) (nom.)
74 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)
63
Operating and Electrical
Putere consumată (W) (Nom)
64,0 W
Curent lampă (nom.)
0,670 A
Tensiune (nom.)
110 V
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Formă bec
T12
[38 mm (T12)]
Approval and Application
Etichetă de eficiență energetică (EEL)
A
Conținut de mercur (Hg) (nom.)
8,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h
74 kWh
Product Data
Cod complet produs
871150072486140
Nume comandă produs
TL-M RS 65W/33-640 1SL/25
EAN/UPC - Produs
8711500724861
Cod de comandă
72486140
Număr SAP - Cantitate per pachet
1
Număr SAP - Pachete per exterior
25
Material SAP
928031003371
Greutate netă SAP (bucată)
344,200 g
Cod ILCOS
FD-65/41/2B-LC/P-G13
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tl-tl-m-rs-65w-33-640-1sl-25-251825>