


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>PHILIPS TL MINIATURAL MASTER TL MINI SUPER 80 13W/840 1FM/10X25CC</u> General Information Baza elementului de fixare G5 [G5] Durată de viață pană la eșec de 10% (nom.) 4000 h Durată de viață pană la eșec de 50% (nom.) 8000 h Durată de viață pană la eșec de 50% încălzire prealabilă (nom.) 8000 h Sphere Light Technical Cod culoare 840 [CCT de 4000 K] Flux luminos (nom.) 1000 lm Denumirea culorii Alb rece (CW) Întreținere la flux luminos 10.000 h (nom.) 71 % Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.) 90 % Întreținere la flux luminos 5.000 h (nom.) 77 % Coordonat cromatic X (nom.) 0,38 Coordonat cromatic Y (nom.) 0,38 Temperatură de culoare corelată (nom.) 4000 K Randament luminos (nominal) (nom.) 77 lm/W Indice de redare a culorii (nom.) 82 Operating and Electrical Putere consumată (W) (Nom) 13,1 W Curent lampă (nom.) 0,170 A Tensiune (nom.) 90 V Controls and Dimming Cu reglarea intensității luminoase Da Mechanical and Housing Formă bec T5 [16 mm (T5)] Approval and Application Energy Efficiency Class G Conținut de mercur (Hg) (max.) 2,5 mg Conținut de mercur (Hg) (nom.) 3,0 mg Consum de energie kWh/1000 h 14 kWh 423503 Product Data Cod complet produs 871150071685927 Nume comandă produs MASTER TL Mini Super 80 13W/840 FAM/10X25BOX EAN/UPC - Produs 8711500716859 Cod de comandă 71685927 Număr de SAP - Cantitate per pachet 1 Număr de SAP - Pachete per exterior 250 Material SAP 928001508450 Greutate netă SAP (bucată) 40,200 g
--	--

	Cod ILCOS FD-13/40/1B-E-G5 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
--	--

	Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tl-miniatural-master-tl-mini-super-80-13w-840-1fm-10x25cc-251835
--	---