

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>PHILIPS TL MINIATURAL TL MINI 8W/54-765 FAM/10X25BOX</u> General Information Baza elementului de fixare G5 [G5] Durată de viață pană la e[™]ec de 10% (nom.) 5000 h Durată de viață pană la e[™]ec de 50% (nom.) 10000 h Durată de viață pană la e[™]ec de 50% încălzire prealabilă (nom.) 10000 h Descriere sistem na [-] Sphere Light Technical Cod culoare 54-765 Flux luminos (nom.) 335 lm Denumirea culorii Rece natural Întreținere la flux luminos 10.000 h (nom.) 58 % Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.) 80 % Întreținere la flux luminos 5.000 h (nom.) 70 % Coordonat cromatic X (nom.) 0,313 Coordonat cromatic Y (nom.) 0,337 Temperatură de culoare corelată (nom.) 6500 K Randament luminos (nominal) (nom.) 48 lm/W Indice de redare a culorii (nom.) 72 Operating and Electrical Putere consumată (W) (Nom) 7,1 W Curent lampă (nom.) 0,145 A Tensiune (nom.) 56 V Controls and Dimming Cu reglarea intensității luminoase Da Mechanical and Housing Formă bec T5 [16 mm (T5)] Approval and Application Energy Efficiency Class G Conținut de mercur (Hg) (max.) 2,5 mg Conținut de mercur (Hg) (nom.) 4,4 mg Consum de energie kWh/1000 h 8 kWh 423492 Product Data Cod complet produs 871150071628627 Nume comandă produs TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX EAN/UPC - Produs 8711500716286 Cod de comandă 71628627 Număr SAP - Cantitate per pachet 1 Număr SAP - Pachete per exterior 250 Material SAP 928001005440 Greutate netă SAP (bucată)
--	--

27,000 g
Cod ILCOS
FD-8/62/2A-E-G5
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tl-miniatural-tl-mini-8w-54-765-fam-10x25box-251841>