

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS PL-S MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/5X10BOX

General Information

Baza elementului de fixare

2G7

[2G7]

Durată de viață până la e[™]ec de 50% încălzire prealabilă (nom.)

13000 h

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 2.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 4.000 h nominal

98 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 6.000 h nominal

97 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 8.000 h nominal

92 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 16.000 h nominal

30 %

Sphere

Light Technical

Cod culoare

830

[CCT de 3000 K]

Flux luminos (nom.)

400 lm

Flux luminos (Evaluat) (nom.)

405 lm

Denumirea culorii

Alb cald (WW)

Coordonat cromatic X (nom.)

0,44

Coordonat cromatic Y (nom.)

0,403

Temperatură de culoare corelată (nom.)

3000 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

62 lm/W

Indice de redare a culorii (nom.)

82

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 2.000 h nominal

95 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 4.000 h nominal

92 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 6.000 h nominal

90 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 8.000 h nominal

88 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 12.000 h nominal

86 %

Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom)

7,2 W

Curent lampă (nom.)

0,175 A

Temperature

Temperatură de proiectare (nom.)

28 °C

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Informații bază element fixare

4P

Approval and Application

Energy Efficiency Class

G

Conținut de mercur (Hg) (max.)

1,4 mg

Conținut de mercur (Hg) (nom.)

1,4 mg

Consum de energie kWh/1000 h

8 kWh

423586

Product Data

Cod complet produs

871150026073470

Nume comandă produs

MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/5X10BOX

EAN/UPC - Produs

	8711500260734 Cod de comandă 26073470 Numărator SAP - Cantitate per pachet 1 Numărator SAP - Pachete per exterior 50 Material SAP 927935883011 Greutate netă SAP (bucată) 24,000 g Cod ILCOS FSD-7/30/1B-E-2G7 Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/pl-s-master-pl-s-7w-830-4p-1ct-5x10box-251949
--	--