

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS PL-S MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

General Information

Baza elementului de fixare

2G7

[2G7]

Durată de viață pană la e™ec de 50% încălzire prealabilă (nom.)

13000 h

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 2.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 4.000 h nominal

98 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 6.000 h nominal

97 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 8.000 h nominal

92 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 16.000 h nominal

30 %

Sphere

Light Technical

Cod culoare

830

[CCT de 3000 K]

Flux luminos (nom.)

900 lm

Flux luminos (Evaluat) (nom.)

900 lm

Denumirea culorii

Alb cald (WW)

Coordonat cromatic X (nom.)

0,44

Coordonat cromatic Y (nom.)

0,403

Temperatură de culoare corelată (nom.)

3000 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

82 lm/W

Indice de redare a culorii (nom.)

82

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 2.000 h nominal

95 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 4.000 h nominal

92 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 6.000 h nominal

90 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 8.000 h nominal

88 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 12.000 h nominal

86 %

Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom)

11,9 W

Curent lampă (nom.)

0,160 A

Temperature

Temperatură de proiectare (nom.)

28 °C

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Informații bază element fixare

4P

Approval and Application

Energy Efficiency Class

G

Conținut de mercur (Hg) (max.)

1,4 mg

Conținut de mercur (Hg) (nom.)

1,4 mg

Consum de energie kWh/1000 h

12 kWh

423600

Product Data

Cod complet produs

871150026119970

Nume comandă produs

MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

EAN/UPC - Produs

8711500261199
Cod de comandă
26119970
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
50
Material SAP
927936683011
Greutate netă SAP (bucată)
41,000 g
Cod ILCOS
FSD-11/30/1B-E-2G7
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/pl-s-master-pl-s-11w-830-4p-1ct-5x10box-251958>