

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS PL-T MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10CC

General Information

Baza elementului de fixare

GX24Q-3

[GX24q-3]

Durată de viață pană la e™ec de 50% încălzire prealabilă (nom.)

13000 h

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 2.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 4.000 h nominal

98 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 6.000 h nominal

97 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 8.000 h nominal

90 %

Sphere

Light Technical

Cod culoare

840

[CCT de 4000 K]

Flux luminos (nom.)

1800 lm

Flux luminos (Evaluat) (nom.)

1725 lm

Denumirea culorii

Alb rece (CW)

Coordonat cromatică X (nom.)

0,38

Coordonat cromatică Y (nom.)

0,38

Temperatură de culoare corelată (nom.)

4000 K

Randament luminos (nominal) (min.)

66 lm/W

Indice de redare a culorii (nom.)

80

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 2.000 h nominal

92 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 4.000 h nominal

88 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 6.000 h nominal

86 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 8.000 h nominal

84 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 12.000 h nominal

81 %

Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom)

27,2 W

Curent lampă (nom.)

0,300 A

Temperature

Temperatură de proiectare (nom.)

28 °C

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Informații bază element fixare

4P

Approval and Application

Energy Efficiency Class

G

Conținut de mercur (Hg) (max.)

1,4 mg

Conținut de mercur (Hg) (nom.)

1,4 mg

Consum de energie kWh/1000 h

28 kWh

423348

Product Data

Cod complet produs

871150061125370

Nume comandă produs

MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

EAN/UPC - Produs

8711500611253

Cod de comandă

61125370 NumĂrÄftor SAP - Cantitate per pachet 1 NumĂrÄftor SAP - Pachete per exterior 50 Material SAP 927914684071 Greutate netÄf SAP (bucatÄf) 64,000 g Cod ILCOS FSM-26/40/1B-E-GX24q=3 Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/pl-t-master-pl-t-26w-840-4p-1ct-5x10cc-252019
--