

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

PHILIPS PL-L MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25



General Information

Baza elementului de fixare

2G11

[2G11]

Durată de viață până la e[™]ec de 50% încălzire prealabilă (nom.)

20000 h

Descriere sistem

Înălțime frecvență

[Înălțime frecvență (HF)]

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 2.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 4.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 6.000 h nominal

98 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 8.000 h nominal

97 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 16.000 h nominal

82 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 20.000 h nominal

50 %

Sphere

Light Technical

Cod culoare

830

[CCT de 3000 K]

Flux luminos (nom.)

6000 lm

Flux luminos (Evaluat) (nom.)

6000 lm

Denumirea culorii

Alb cald (WW)

Coordonată cromatică X (nom.)

0,44

Coordonată cromatică Y (nom.)

0,403

Temperatură de culoare corelată (nom.)

3000 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

75 lm/W

Indice de redare a culorii (nom.)

82

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 2.000 h nominal

95 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 4.000 h nominal

94 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 6.000 h nominal

93 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 8.000 h nominal

92 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 12.000 h nominal

91 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 16.000 h nominal

90 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 20.000 h nominal

90 %

Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom)

80 W

Curent lampă (nom.)

0,555 A

Temperature

Temperatură de proiectare (nom.)

30 °C

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Informații bază element fixare

4P

Approval and Application

Energy Efficiency Class

G

Conținut de mercur (Hg) (max.)

2 mg

Conținut de mercur (Hg) (nom.)

2,0 mg

	Consum de energie kWh/1000 h 80 kWh 423318 Product Data Cod complet produs 871150086708740 Nume comandĂf produs MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25 EAN/UPC - Produs 8711500867087 Cod de comandĂf 86708740 NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet 1 NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior 25 Material SAP 927909583070 Greutate netĂf SAP (bucatĂf) 140,000 g Cod ILCOS FSDH-80/30/1B-L/P-2G11 Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/pl-l-master-pl-l-80w-830-4p-1ct-25-252058
--	--