

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS PL-Q PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX

General Information

Baza elementului de fixare

GR10Q

[GR10q]

Durată de viață pană la e[™] ec de 50% încălzire prealabilă (nom.)
13000 h

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 2.000 h nominal
99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 4.000 h nominal
98 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 6.000 h nominal
95 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 8.000 h nominal
89 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 16.000 h nominal
22 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 20.000 h nominal
4 %

Sphere

Light Technical

Cod culoare

835

[CCT de 3500 K]

Flux luminos (nom.)

1050 lm

Flux luminos (Evaluat) (nom.)

1050 lm

Denumirea culorii

Alb (WH)

Coordonată cromatică X (nom.)

0,409

Coordonată cromatică Y (nom.)

0,394

Temperatură de culoare corelată (nom.)

3500 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

66,6 lm/W

Indice de redare a culorii (nom.)

81

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 2.000 h nominal

90 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 4.000 h nominal

86 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 6.000 h nominal

83 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 8.000 h nominal

80 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 12.000 h nominal

79 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 16.000 h nominal

78 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 20.000 h nominal

78 %

Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom)

16,2 W

Curent lampă (nom.)

0,195 A

Temperature

Temperatură de proiectare (nom.)

25 °C

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Informații bază element fixare

4P

Approval and Application

Energy Efficiency Class

G

Conținut de mercur (Hg) (max.)

3 mg

Conținut de mercur (Hg) (nom.)

4 mg

Consum de energie kWh/1000 h

17 kWh

423608

	Product Data Cod complet produs 871150027206525 Nume comandĂf produs PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX EAN/UPC - Produs 8711500272065 Cod de comandĂf 27206525 NumĂfrĂftor SAP – Cantitate per pachet 1 NumĂfrĂftor SAP – Pachete per exterior 10 Material SAP 927939183540 Greutate netĂf SAP (bucatĂf) 68,000 g Cod ILCOS FSS-16/35/1B-E-GR10q Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/pl-q-pl-q-16w-835-4p-1ct-10box-252082
--	---