

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS MASTERCOLOR CDM MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12
1CT/12**

General Information
Baza elementului de fixare
G12
[G12]
Poziție de funcționare
P10
[Parallel +/-10D or Horizontal(HOR)]
Durată de viață până la eșec de 5% (nom.)
9000 h
Durată de viață până la eșec de 10% (nom.)
10000 h
Durată de viață până la eșec de 20% (nom.)
11000 h
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)
12000 h
Cod Ansi HID
-
Sphere
Light Technical
Cod culoare
930
[CCT de 3000 K]
Flux luminos (nom.)
14600 lm
Flux luminos (Evaluat) (nom.)
14600 lm
Denumirea culorii
Alb cald (WW)
Întreținere la flux luminos 1.000 h (nom.)
95 %
Întreținere la flux luminos 12.000 h (nom.)
73 %
Întreținere la flux luminos 10.000 h (nom.)
75 %
Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)
91 %
Întreținere la flux luminos 4.000 h (nom.)
86 %
Întreținere la flux luminos 5.000 h (nom.)
84 %
Coordonată cromatică X (nom.)
0,434
Coordonată cromatică Y (nom.)
0,398
Temperatură de culoare corelată (nom.)
3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)
98 lm/W
Indice de redare a culorii (min.)
89
Indice de redare a culorii (nom.)
92
Operating and Electrical
Putere consumată (W) (Nom)
150,1 W
Curent de aprindere lampă (max.)
2,5 A
Tensiune de alimentare aprindere (max.)
198 V
Tensiune de varf aprindere (max.)
5000 V
Tensiune de alimentare aprindere (min.)
198 V
Timp de reaprindere (min.) (max.)
15 min
Timp de aprindere (max.)
30 s
Tensiune (max.)
98 V
Tensiune (min.)
86 V
Tensiune (nom.)
92 V
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu

Timp de aprindere 90% (max.)
3 min
Mechanical and Housing
Finisaj bec
Transparent
FormĂf bec
T19
[T 19mm]
Approval and Application
Energy Efficiency Class
F
Conținut de mercur (Hg) (max.)
9,5 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)
9,5 mg
Consum de energie kWh/1000 h
151 kWh
473357
UV
Pet (Niosh) (min.)
8 h/500lx
Factor de deteriorare D/fc (max.)
0,3
Luminaire Design Requirements
TemperaturĂf bec (max.)
650 °C
TemperaturĂf bazĂf element de fixare (max.)
280 °C
TemperaturĂf comprimare (max.)
350 °C
Product Data
Cod complet produs
871150021312915
Nume comandĂf produs
MASTERColour CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12
EAN/UPC – Produs
8711500213129
Cod de comandĂf
21312915
NumĂfrĂftor SAP – Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂftor SAP – Pachete per exterior
12
Material SAP
928094705125
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
0,031 kg
Cod ILCOS
MT/UB-150/930-H-G12-21/100
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/mastercolor-cdm-masterc-cdm-t-elite-150w-930-g12-1ct-12-252096>