

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS MASTERCOLOR CDM MASTERCOLOUR CDM-TC 35W/842
G8.5 1CT/12**

General Information
Baza elementului de fixare
G8.5
[G8.5]
Poziție de funcționare
UNIVERSAL
[Orice sau Universal (U)]
Durată de viață până la e[™]ec de 5% (nom.)
6000 h
Durată de viață până la e[™]ec de 10% (nom.)
8000 h
Durată de viață până la e[™]ec de 20% (nom.)
9000 h
Durată de viață până la e[™]ec de 50% (nom.)
12000 h
Cod Ansi HID
-
Sphere
Light Technical
Cod culoare
842
[CCT de 4200 K]
Flux luminos (nom.)
3100 lm
Flux luminos (Evaluat) (nom.)
3100 lm
Denumirea culorii
Alb rece (CW)
Întreținere la flux luminos 10.000 h (nom.)
70 %
Întreținere la flux luminos 2.000 h (min.)
75 %
Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)
85 %
Întreținere la flux luminos 5.000 h (min.)
70 %
Întreținere la flux luminos 5.000 h (nom.)
80 %
CoordonatĂ cromaticĂ X (nom.)
0,371
CoordonatĂ cromaticĂ Y (nom.)
0,366
Temperatură de culoare corelată (nom.)
4200 K
Randament luminos (nominal) (nom.)
79 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)
85
Operating and Electrical
Putere consumată (W) (min.)
39.0 W
Putere consumată (W) (Nom)
39,1 W
Tensiune de alimentare aprindere (max.)
198 V
Tensiune de alimentare aprindere (min.)
198 V
Timp de reaprindere (min.) (max.)
15 min
Timp de aprindere (max.)
30 s
Tensiune (max.)
93 V
Tensiune (min.)
77 V
Tensiune (nom.)
85 V
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Timp de aprindere 90% (max.)
3 min
Mechanical and Housing
Finisaj bec
Transparent
Material bec

	CuarĂf cu UV-Block FormĂf bec T14 [T 14 mm] Approval and Application Energy Efficiency Class G ConĂntut de mercur (Hg) (max.) 2,7 mg ConĂntut de mercur (Hg) (nom.) 2,7 mg Consum de energie kWh/1000 h 40 kWh 473352 UV Pet (Niosh) (min.) 8 h/500lx Factor de deteriorare D/fc (max.) 0,5 Luminaire Design Requirements TemperaturĂf bec (max.) 500 °C TemperaturĂf comprimare (max.) 300 °C Product Data Cod complet produs 871150020957315 Nume comandĂf produs MASTERCcolour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12 EAN/UPC - Produs 8711500209573 Cod de comandĂf 20957315 NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet 1 NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior 12 Material SAP 928093805125 Greutate netĂf SAP (bucatĂf) 10,000 g Cod ILCOS MT/UB-35/842-H-G8.5-17/85 Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/mastercolor-cdm-mastercolour-cdm-tc-35w-842-g8-5-1ct-12-252127
--	--