

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS MASTERCOLOR CDM MASTERCOLOUR CDM-TC 70W/842
G8.5 1CT/12**

General Information
Baza elementului de fixare
G8.5
[G8.5]
Poziție de funcționare
UNIVERSAL
[Orice sau Universal (U)]
Durată de viață până la eșec de 5% (nom.)
9000 h
Durată de viață până la eșec de 10% (nom.)
8000 h
Durată de viață până la eșec de 20% (nom.)
9000 h
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)
12000 h
Cod Ansi HID
-
Sphere
Light Technical
Cod culoare
842
[CCT de 4200 K]
Flux luminos (nom.)
5800 lm
Flux luminos (Evaluat) (nom.)
5800 lm
Denumirea culorii
Alb rece (CW)
Întreținere la flux luminos 10.000 h (nom.)
65 %
Întreținere la flux luminos 2.000 h (min.)
70 %
Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)
80 %
Întreținere la flux luminos 5.000 h (min.)
65 %
Întreținere la flux luminos 5.000 h (nom.)
75 %
Coordonat cromatic X (nom.)
0,371
Coordonat cromatic Y (nom.)
0,366
Temperatură de culoare corelată (nom.)
4200 K
Randament luminos (nominal) (nom.)
79 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)
89
Operating and Electrical
Putere consumată (W) (Nom)
73,2 W
Timp de reaprindere (min.) (max.)
15 min
Timp de aprindere (max.)
30 s
Tensiune (max.)
93 V
Tensiune (min.)
83 V
Tensiune (nom.)
88 V
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Timp de aprindere 90% (max.)
3 min
Mechanical and Housing
Finisaj bec
Transparent
Material bec
Cuar cu UV-Block
Formă bec
T14
[T 14 mm]
Approval and Application
Energy Efficiency Class

G
Conținut de mercur (Hg) (max.)
7 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)
7 mg
Consum de energie kWh/1000 h
74 kWh
473356
UV
Pet (Niosh) (min.)
8 h/500lx
Factor de deteriorare D/fc (max.)
0,5
Luminaire Design Requirements
Temperatură bec (max.)
700 °C
Temperatură comprimare (max.)
300 °C
Product Data
Cod complet produs
871150021275715
Nume comandă produs
MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12
EAN/UPC - Produs
8711500212757
Cod de comandă
21275715
Număr SAP - Cantitate per pachet
1
Număr SAP - Pachete per exterior
12
Material SAP
928094605131
Greutate netă SAP (bucată)
0,010 kg
Cod ILCOS
MT/UB-70/842-H-G8.5-17/85
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/mastercolor-cdm-mastercolour-cdm-tc-70w-842-g8-5-1ct-12-252130>