

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS MASTERCOLOR CDM MASTERCOLOUR CDM-TM ELITE MINI
35W/930 GU6.5 1CT**

General Information
Baza elementului de fixare
GU6.5
[GU6.5]
Poziție de funcționare
UNIVERSAL
[Orice sau Universal (U)]
Durată de viață până la e[™]ec de 5% (nom.)
12000 h
Durată de viață până la e[™]ec de 10% (nom.)
14000 h
Durată de viață până la e[™]ec de 20% (nom.)
16000 h
Durată de viață până la e[™]ec de 50% (nom.)
20000 h
Cod Ansi HID
C130/E
Sphere
Light Technical
Cod culoare
930
[CCT de 3000 K]
Flux luminos (nom.)
4000 lm
Flux luminos (Evaluat) (min.)
3600 lm
Flux luminos (Evaluat) (nom.)
4000 lm
Denumirea culorii
Alb cald (WW)
Întreținere la flux luminos 1.000 h (nom.)
95 %
Întreținere la flux luminos 12.000 h (nom.)
80 %
Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)
93 %
Întreținere la flux luminos 4.000 h (nom.)
90 %
Coordonat[™] cromatic[™] X (nom.)
0,434
Coordonat[™] cromatic[™] Y (nom.)
0,398
Temperatură de culoare corelată (nom.)
3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)
102 lm/W
Indice de redare a culorii (min.)
87
Indice de redare a culorii (nom.)
90
Operating and Electrical
Putere consumată (W) (Nom)
39,1 W
Curent de aprindere lampă (max.)
1 A
Timp de reaprindere (min.) (max.)
15 min
Timp de aprindere (max.)
30 s
Tensiune (max.)
95 V
Tensiune (min.)
79 V
Tensiune (nom.)
87 V
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Timp de aprindere 90% (max.)
3 min
Mechanical and Housing
Finisaj bec
Transparent
Formă bec
T13.3
Approval and Application

Energy Efficiency Class
F
Conținut de mercur (Hg) (max.)
4,7 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)
4,7 mg
Consum de energie kWh/1000 h
40 kWh
473261
UV
Pet (Niosh) (min.)
8 h/500lx
Factor de deteriorare D/fc (max.)
0,4
Luminaire Design Requirements
Temperatură bec (max.)
450 °C
Temperatură bază element de fixare (max.)
250 °C
Product Data
Cod complet produs
871829115382500
Nume comandă produs
MASTERCOLOR CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
EAN/UPC - Produs
8718291153825
Cod de comandă
15382500
Număr de articole SAP - Cantitate per pachet
1
Număr de articole SAP - Pachete per exterior
12
Material SAP
928187405130
Greutate netă SAP (bucată)
0,008 kg
Cod ILCOS
MT/UB-35/930-H-GU6.5-13.3/52
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/mastercolor-cdm-mastercolour-cdm-tm-elite-mini-35w-930-gu6-5-1ct-252132>