

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS MASTERCOLOR CDM MASTERCOLOUR CDM-TP 150W/942
PGX12-2 1CT/12**

General Information
Baza elementului de fixare
PGX12-2
[PGX12-2]
Poziție de funcționare
UNIVERSAL
[Orice sau Universal (U)]
Durată de viață până la e[™]ec de 5% (nom.)
9000 h
Durată de viață până la e[™]ec de 20% (nom.)
13000 h
Durată de viață până la e[™]ec de 50% (nom.)
16000 h
Light Technical
Cod culoare
942
[CCT de 4200 K]
Flux luminos (Evaluat) (nom.)
12500 lm
Denumirea culorii
Alb rece (CW)
Întreținere la flux luminos 10.000 h (nom.)
70 %
Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)
85 %
Întreținere la flux luminos 5.000 h (nom.)
75 %
CoordonatĂ cromaticĂ X (nom.)
376
CoordonatĂ cromaticĂ Y (nom.)
374
TemperaturĂ de culoare corelatĂ (nom.)
4200 K
Randament luminos (nominal) (nom.)
83 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)
95
Operating and Electrical
Putere consumatĂ (W) (Nom)
150,1 W
Curent de aprindere lampĂ (max.)
2,5 A
Curent lampĂ (EM) (nom.)
1,8 A
Tensiune de varf aprindere (max.)
5000 V
Tensiune de alimentare aprindere (min.)
198 V
Timp de reaprindere (min.) (max.)
15 min
Timp de aprindere (max.)
30 s
Tensiune (max.)
104 V
Tensiune (min.)
88 V
Tensiune (nom.)
96 V
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Timp de aprindere 90% (max.)
4 min
Mechanical and Housing
Finisaj bec
Transparent
Formă bec
T31
[T 31mm]
Approval and Application
Energy Efficiency Class
G
Conținut de mercur (Hg) (nom.)
12,2 mg
Consum de energie kWh/1000 h
165 kWh

	UV Pet (Niosh) (min.) 8 h/500lx Factor de deteriorare D/fc (max.) 0,3 Luminaire Design Requirements TemperaturĂf bec (max.) 480 °C TemperaturĂf bazĂf element de fixare (max.) 240 °C Product Data Cod complet produs 871150020111915 Nume comandĂf produs MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12 EAN/UPC – Produs 8711500201119 Cod de comandĂf 20111915 NumĂfrĂftor SAP – Cantitate per pachet 1 NumĂfrĂftor SAP – Pachete per exterior 12 Material SAP 928086209230 Greutate netĂf SAP (bucatĂf) 77,000 g Cod ILCOS MTS/UB-150/942-H-PGX12-2-32/149 Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/mastercolor-cdm-mastercolour-cdm-tp-150w-942-pgx12-2-1ct-12-252137
--	---