

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS MASTERCOLOR CDM MASTERCOLOUR CDM-TD 150W/830
RX7S 1CT**

General Information
Baza elementului de fixare
RX7S
[RX7s]
Poziție de funcționare
P45
[Paralel +/-45grd sau Orizontal(HOR)]
Durată de viață până la e[™]ec de 5% (nom.)
9000 h
Durată de viață până la e[™]ec de 10% (nom.)
13000 h
Durată de viață până la e[™]ec de 20% (nom.)
15000 h
Durată de viață până la e[™]ec de 50% (nom.)
16000 h
Cod Ansi HID
C142/E
Sphere
Light Technical
Cod culoare
830
[CCT de 3000 K]
Flux luminos (nom.)
12750 lm
Flux luminos (Evaluat) (nom.)
12750 lm
Denumirea culorii
Alb cald (WW)
Întreținere la flux luminos 10.000 h (nom.)
75 %
Întreținere la flux luminos 2.000 h (min.)
80 %
Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)
90 %
Întreținere la flux luminos 5.000 h (min.)
75 %
Întreținere la flux luminos 5.000 h (nom.)
85 %
CoordonatĂ cromaticĂ X (nom.)
0,434
CoordonatĂ cromaticĂ Y (nom.)
0,398
TemperaturĂ de culoare corelatĂ (nom.)
3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)
87 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)
88
Operating and Electrical
Putere consumatĂ (W) (Nom)
147,0 W
Curent de aprindere lampĂ (max.)
2,5 A
Curent lampĂ (EM) (nom.)
1,8 A
Tensiune de alimentare aprindere (max.)
198 V
Tensiune de varf aprindere (max.)
5000 V
Tensiune de alimentare aprindere (min.)
198 V
Timp de reaprindere (min.) (max.)
15 min
Timp de aprindere (max.)
30 s
Tensiune (max.)
106 V
Tensiune (min.)
90 V
Tensiune (nom.)
98 V
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Timp de aprindere 90% (max.)
3 min

Mechanical and Housing
Finisaj bec
Transparent
FormĂf bec
T22
[T 22mm]
Approval and Application
Energy Efficiency Class
G
ConÈ›inut de mercur (Hg) (max.)
10,2 mg
ConÈ›inut de mercur (Hg) (nom.)
10,23 mg
Consum de energie kWh/1000 h
147 kWh
473334
UV
Pet (Niosh) (min.)
8 h/500lx
Factor de deteriorare D/fc (max.)
0,3
Luminaire Design Requirements
TemperaturĂf bec (max.)
650 °C
TemperaturĂf comprimare (max.)
300 °C
Product Data
Cod complet produs
871150019784915
Nume comandĂf produs
MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
EAN/UPC - Produs
8711500197849
Cod de comandĂf
19784915
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior
12
Material SAP
928083605133
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
26,700 g
Cod ILCOS
MD/UB-150/830-H-RX7s-25/135.4
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/mastercolor-cdm-mastercolour-cdm-td-150w-830-rx7s-1ct-252148>