

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS MASTERCOLOR CDM MASTERCOLOUR CDM-R ELITE
35W/930 E27 PAR20 10D

General Information

Baza elementului de fixare

E27

[E27]

Poziție de funcționare

UNIVERSAL

[Orice sau Universal (U)]

Durată de viață până la e[™]ec de 5% (nom.)

9000 h

Durată de viață până la e[™]ec de 10% (nom.)

5500 h

Durată de viață până la e[™]ec de 20% (nom.)

12000 h

Durată de viață până la e[™]ec de 50% (nom.)

15000 h

Ciclu comutare pornit/oprit

1350X

Narrow Cone

Light Technical

Cod culoare

930

[CCT de 3000 K]

Unghi de distribuție luminoasă (nom.)

10 °

Unghi de distribuție luminoasă tehnic (nom.)

12 °

Flux luminos (nom.)

2050 lm

Intensitate luminoasă (nom.)

23000 cd

Descriere fascicul

Spot

Denumirea culorii

Alb cald (WW)

Întreținere la flux luminos 12.000 h (nom.)

82 %

Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)

94 %

Întreținere la flux luminos 4.000 h (nom.)

90 %

Valoare medie lumeni din proiectare

2040 lm

Coordonată cromatică X (nom.)

0,434

Coordonată cromatică Y (nom.)

0,398

Temperatură de culoare corelată (nom.)

3000 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

60 lm/W

Indice de redare a culorii (min.)

88

Indice de redare a culorii (nom.)

91

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață
nominal (nom.)

80 %

Flux luminos în con de 90° (nominal)

2050 lm

Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom)

39,1 W

Tensiune de alimentare aprindere (min.)

198 V

Timp de reaprindere (min.) (max.)

15 min

Timp de încălzire până la 60% luminanță (nom.)

120 s

Timp de aprindere (max.)

30 s

Tensiune (max.)

96 V

Tensiune (min.)

80 V

Tensiune (nom.)

88 V

Controls and Dimming
Cu reglarea intensităţii luminoase
Nu
Timp de aprindere 90% (max.)
3 min
Mechanical and Housing
Finisaj bec
Transparent
Formă bec
PAR20
[PAR 2.5 inch]
Approval and Application
Energy Efficiency Class
G
Conţinut de mercur (Hg) (max.)
4,7 mg
Conţinut de mercur (Hg) (nom.)
4,7 mg
Consum de energie kWh/1000 h
40 kWh
473303
Luminaire Design Requirements
Temperatură bec (max.)
300 °C
Temperatură bază element de fixare (max.)
200 °C
Product Data
Cod complet produs
871829165155000
Nume comandă produs
MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D
EAN/UPC - Produs
8718291651550
Cod de comandă
65155000
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
12
Material SAP
928050200630
Greutate netă SAP (bucată)
0,112 kg
Cod ILCOS
MRS/UB-35/930-H-E27-63.5/96/10
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/mastercolor-cdm-mastercolour-cdm-r-elite-35w-930-e27-par20-10d-252160>