

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS MASTERCOLOR CDM CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6

General Information

Baza elementului de fixare

GX8.5

[GX8.5]

PoziÈie de funcÈionare

UNIVERSAL

[Orice sau Universal (U)]

DuratÄf de viaÈÄf panÄf la eÈ™ec de 5% (nom.)

6000 h

DuratÄf de viaÈÄf panÄf la eÈ™ec de 10% (nom.)

6500 h

DuratÄf de viaÈÄf panÄf la eÈ™ec de 20% (nom.)

7000 h

DuratÄf de viaÈÄf panÄf la eÈ™ec de 50% (nom.)

9000 h

Cod Ansi HID

M130/O

Ciclu comutare pornit/oprit

800X

Narrow Cone

Light Technical

Cod culoare

942

[CCT de 4200 K]

Unghi de distribuÈie luminoasÄf (nom.)

24 °

Unghi de distribuÈie luminoasÄf tehnic (nom.)

23 °

Unghi de distribuÈie luminoasÄf tehnic

28 °

Unghi de distribuÈie luminoasÄf tehnic

18 °

Flux luminos (nom.)

1300 lm

Flux luminos (Evaluat) (nom.)

1350 lm

Intensitate luminoasÄf (min.)

5700 cd

Intensitate luminoasÄf (nom.)

7350 cd

Descriere fascicul

Unghi ingust al fascicolului luminos

Denumirea culorii

Alb rece (CW)

CoordonatÄf cromaticÄf X (nom.)

0,371

CoordonatÄf cromaticÄf Y (nom.)

0,366

TemperaturÄf de culoare corelatÄf (nom.)

4200 K

Indice de redare a culorii (nom.)

93

Factorul de menÈinere a fluxului luminos al lÄfmpii la sfarÈ™itul duratei de viaÈÄf
nominal (nom.)

65 %

Flux luminos in con de 90° (nominal)

1300 lm

Operating and Electrical

Putere consumatÄf (W) (Nom)

39,1 W

Tensiune de alimentare aprindere (max.)

198 V

Tensiune de alimentare aprindere (min.)

198 V

Timp de reaprindere (min.) (max.)

15 min

Timp de incÄflzire panÄf la 60% luminÄf (nom.)

120 s

Timp de aprindere (max.)

30 s

Tensiune (max.)

94 V

Tensiune (min.)

78 V

Tensiune (nom.)

86 V

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Timp de aprindere 90% (max.)
3 min
Mechanical and Housing
Finisaj bec
Reflector
Formă bec
R111
[R 111mm]
Approval and Application
Energy Efficiency Class
G
Conținut de mercur (Hg) (max.)
2,8 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)
3,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h
40 kWh
473358
UV
Pet (Niosh) (min.)
8 h/500lx
Factor de deteriorare D/fc (max.)
0,4
Product Data
Cod complet produs
871150021387710
Nume comandă produs
MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT
EAN/UPC - Produs
8711500213877
Cod de comandă
21387710
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
6
Material SAP
928096505330
Greutate netă SAP (bucată)
0,095 kg
Cod ILCOS
MRS/UB-35/942-H-GX8.5-111/88/24
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/mastercolor-cdm-cdm-r111-35w-942-24d-1ct-6-252179>