

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS MASTERCOLOR CDM MASTERCOLOUR CDM-R111 35W/942
GX8.5 40D 1CT/6**

General Information

Baza elementului de fixare

GX8.5

[GX8.5]

Poziție de funcționare

UNIVERSAL

[Orice sau Universal (U)]

Durată de viață până la e[™]ec de 5% (nom.)

6000 h

Durată de viață până la e[™]ec de 10% (nom.)

6500 h

Durată de viață până la e[™]ec de 20% (nom.)

7000 h

Durată de viață până la e[™]ec de 50% (nom.)

9000 h

Cod Ansi HID

M130/O

Ciclu comutare pornit/oprit

800X

Light Technical

Cod culoare

942

[CCT de 4200 K]

Unghi de distribuție luminoasă (nom.)

40°

Unghi de distribuție luminoasă tehnic (nom.)

40°

Unghi de distribuție luminoasă tehnic

50°

Unghi de distribuție luminoasă tehnic

30°

Flux luminos (Evaluat) (nom.)

1350 lm

Intensitate luminoasă (min.)

3000 cd

Intensitate luminoasă (nom.)

3450 cd

Descriere fascicul

Proiector (Flood)

[Versiune cu dispersie]

Denumirea culorii

Alb rece (CW)

Coordonat cromatic X (nom.)

0,370

Coordonat cromatic Y (nom.)

0,365

Temperatură de culoare corelată (nom.)

4200 K

Indice de redare a culorii (nom.)

93

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)

65 %

Flux luminos în con de 90° (nominal)

1300 lm

Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom)

39,1 W

Tensiune de alimentare aprindere (max.)

198 V

Tensiune de alimentare aprindere (min.)

198 V

Timp de reaprindere (min.) (max.)

15 min

Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)

120 s

Timp de aprindere (max.)

30 s

Tensiune (max.)

94 V

Tensiune (min.)

78 V

Tensiune (nom.)

86 V

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu
Timp de aprindere 90% (max.)
3 min
Mechanical and Housing
Finisaj bec
Reflector
Formă bec
R111
[R 111mm]
Approval and Application
Energy Efficiency Class
G
Conținut de mercur (Hg) (nom.)
3,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h
43 kWh
UV
Pet (Niosh) (min.)
8 h/500lx
Factor de deteriorare D/fc (max.)
0,4
Product Data
Cod complet produs
871150021389110
Nume comandă produs
MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6
EAN/UPC - Produs
8711500213891
Cod de comandă
21389110
Numărător SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
6
Material SAP
928096605330
Greutate netă SAP (bucată)
0,095 kg
Cod ILCOS
MRS/UB-35/942-H-GX8.5-111/88/40
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/mastercolor-cdm-mastercolour-cdm-r111-35w-942-gx8-5-40d-1ct-6-252180>