

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS MASTER SDW WHITE SON-MST SDW-TG MINI 100W/825
GX12-1 1CT/12**

General Information
Baza elementului de fixare
GX12-1
[GX12-1]
Poziție de funcționare
UNIVERSAL
[Orice sau Universal (U)]
Durată de viață până la eșec de 5% (nom.)
5000 h
Durată de viață până la eșec de 20% (nom.)
8000 h
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)
10000 h
Cod Ansi HID
S167
Descriere sistem
na
[-]
Sphere
Light Technical
Cod culoare
825
[CCT de 2500 K]
Flux luminos (nom.)
5300 lm
Flux luminos (Evaluat) (min.)
4400 lm
Flux luminos (Evaluat) (nom.)
5300 lm
Denumirea culorii
Alb auriu
Întreținere la flux luminos 10.000 h (min.)
65 %
Întreținere la flux luminos 10.000 h (nom.)
75 %
Întreținere la flux luminos 2.000 h (min.)
85 %
Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)
95 %
Întreținere la flux luminos 5.000 h (min.)
75 %
Întreținere la flux luminos 5.000 h (nom.)
80 %
Coordonat cromatic X (nom.)
0,478
Coordonat cromatic Y (nom.)
0,415
Temperatură de culoare corelată (nom.)
2500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)
52 lm/W
Indice de redare a culorii (min.)
80
Indice de redare a culorii (nom.)
82
Operating and Electrical
Putere consumată (W) (Nom)
102,0 W
Curent de aprindere lampă (max.)
2,4 A
Tensiune de varf aprindere (max.)
4000 V
Tensiune de alimentare aprindere (min.)
205 V
Timp de reaprindere (min.) (max.)
1,5 min
Timp de aprindere (max.)
60 s
Tensiune (max.)
98 V
Tensiune (min.)
84 V
Tensiune (nom.)
91 V
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase

Nu
Timp de aprindere 90% (max.)
2 min
Mechanical and Housing
Finisaj bec
Transparent
Material bec
-
FormĂf bec
T19
[T 19mm]
Approval and Application
Energy Efficiency Class
G
Conținut de mercur (Hg) (max.)
15,2 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)
15,2 mg
Consum de energie kWh/1000 h
102 kWh
473402
Luminaire Design Requirements
TemperaturĂf bec (max.)
650 °C
TemperaturĂf bazĂf element de fixare (max.)
280 °C
TemperaturĂf comprimare (max.)
350 °C
Initial Performance (IEC Compliant)
Indice inițial de redare a culorii
82
Product Data
Cod complet produs
871150020233815
Nume comandĂf produs
MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12
EAN/UPC - Produs
8711500202338
Cod de comandĂf
20233815
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior
12
Material SAP
928158905131
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
0,030 kg
Cod ILCOS
STH-100/25/1B-GX12-1
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/master-sdw-white-son-mst-sdw-tg-mini-100w-825-gx12-1-1ct-12-252182>