

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS MHN HALOGENURI METALICE DE JOASA TENSIUNE MHN-
TD 70W/842 RX7S 1CT/12**

General Information

Baza elementului de fixare

RX7S

[RX7s]

Poziție de funcționare

P45

[Paralel +/-45grd sau Orizontal(HOR)]

Durată de viață până la eșec de 5% (min.)

4000 h

Durată de viață până la eșec de 5% (nom.)

5000 h

Durată de viață până la eșec de 20% (min.)

6500 h

Durată de viață până la eșec de 20% (nom.)

8000 h

Durată de viață până la eșec de 50% (min.)

8500 h

Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)

10500 h

Cod Ansi HID

M85/E

Note de subsol HID 1

Color characteristics may vary somewhat from one lamp type to another. Time should be allowed for the lamp to stabilize in color when it is turned on for the first time or if for any reason its operating position is changed. This may require several hours' operation, with more than one start. Lamp color and output may change temporarily if the lamp is subjected to excess vibration or shock. Lamp color characteristics may change after long accumulate operating time.

Note de subsol HID 2

Supply volts must be +/- 5% of rated ballast line volts for reactor type and +/- 10% for CWA or electronic ballasts.

Sphere

Light Technical

Cod culoare

842

[CCT de 4200 K]

Flux luminos (nom.)

5800 lm

Flux luminos (Evaluat) (min.)

5220 lm

Flux luminos (Evaluat) (nom.)

5800 lm

Denumirea culorii

Alb rece (CW)

Întreținere la flux luminos 10.000 h (min.)

40 %

Întreținere la flux luminos 10.000 h (nom.)

75 %

Întreținere la flux luminos 2.000 h (min.)

79 %

Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)

85 %

Întreținere la flux luminos 5.000 h (min.)

68 %

Întreținere la flux luminos 5.000 h (nom.)

80 %

CoordonatĂ cromaticĂ X (nom.)

0,371

CoordonatĂ cromaticĂ Y (nom.)

0,366

TemperaturĂ de culoare corelatĂ (nom.)

4200 K

Randament luminos (nominal) (min.)

67 lm/W

Randament luminos (nominal) (nom.)

75 lm/W

Indice de redare a culorii (nom.)

75

Operating and Electrical

Putere consumatĂ (W) (Nom)

77 W

Curent de aprindere lampĂ (max.)

1,35 A

Curent lampĂ (EM) (nom.)

1,0 A

Tensiune de alimentare aprindere (max.)

198 V
Tensiune de varf aprindere (max.)
5000 V
Tensiune de alimentare aprindere (min.)
198 V
Tensiune de varf aprindere (min.)
1800 V
Tensiune (max.)
100 V
Tensiune (min.)
80 V
Tensiune (nom.)
90 V
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Finisaj bec
Transparent
Informații bază element fixare
na
[-]
Formă bec
TD
Approval and Application
Energy Efficiency Class
G
Conținut de mercur (Hg) (max.)
11 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)
11 mg
Consum de energie kWh/1000 h
77 kWh
473315
Luminaire Design Requirements
Temperatură bec (max.)
500 °C
Temperatură comprimare (max.)
280 °C
Product Data
Cod complet produs
871829121532500
Nume comandă produs
MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12
EAN/UPC - Produs
8718291215325
Cod de comandă
21532500
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
12
Material SAP
928070205190
Greutate netă SAP (bucată)
0,028 kg
Cod ILCOS
MD/UB-70/842-H-RX7s-22/117.6
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/mhn-halogenuri-metalice-de-joasa-tensiune-mhn-td-70w-842-rx7s-1ct-12-252189>