

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS SURSE CERAMICE CU DESCARCARE ĂN HALOGENURI
METALICE MASTER CITYWHITE CDO-TT PLUS 70W/942 E27**

General Information
Baza elementului de fixare
E27
[E27]
Poziție de funcționare
UNIVERSAL
[Orice sau Universal (U)]
Durată de viață până la e[™]ec de 5% (nom.)
6000 h
Durată de viață până la e[™]ec de 10% (nom.)
8000 h
Durată de viață până la e[™]ec de 20% (nom.)
12000 h
Durată de viață până la e[™]ec de 50% (nom.)
20000 h
LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal
98 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal
95 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal
91 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 12.000 h nominal
80 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 16.000 h nominal
65 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 20.000 h nominal
50 %
Sphere
Light Technical
Cod culoare
942
[CCT de 4200 K]
Flux luminos (nom.)
7500 lm
Flux luminos (Evaluat) (nom.)
7500 lm
Denumirea culorii
Alb rece (CW)
CoordonatĂ cromaticĂ X (nom.)
0,371
CoordonatĂ cromaticĂ Y (nom.)
0,366
Temperatură de culoare corelată (nom.)
4200 K
Randament luminos (nominal) (nom.)
101 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)
90
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 2.000 h nominal
92 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 4.000 h nominal
87 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 6.000 h nominal
84 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 8.000 h nominal
83 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 12.000 h nominal
80 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 16.000 h nominal
75 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 20.000 h nominal
70 %
Raport lumeni scotopici/fotopici
1,86
Operating and Electrical
Putere consumată (W) (Nom)
74,0 W
Curent lampă (EM) (nom.)
0,77 A
Tensiune de alimentare aprindere (min.)
198 V
Timp de reaprindere (min.) (max.)
720 s
Timp de aprindere (max.)

30 s
Tensiune (nom.)
96 V
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Timp de aprindere 90% (max.)
4 min
Mechanical and Housing
Finisaj bec
Transparent
Formă bec
T35
[T 35mm]
Approval and Application
Energy Efficiency Class
F
Conținut de mercur (Hg) (max.)
6,6 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)
6,6 mg
Consum de energie kWh/1000 h
74 kWh
473332
UV
Pet (Niosh) (min.)
8 h/500lx
Factor de deteriorare D/fc (max.)
0,6
Luminaire Design Requirements
Temperatură bec (max.)
350 °C
Temperatură bază element de fixare (max.)
200 °C
Product Data
Cod complet produs
871869659679100
Nume comandă produs
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/942 E27
EAN/UPC - Produs
8718696596791
Cod de comandă
59679100
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
12
Material SAP
928082619230
Greutate netă SAP (bucată)
48,000 g
Cod ILCOS
MT-70/942-H-E27-39/156
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/surse-ceramice-cu-descarcare-in-halogenuri-metalice-master-citywhite-cdo-tt-plus-70w-942-e27-252208>