

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS SURSE CERAMICE CU DESCARCARE ÎN HALOGENURI
METALICE MASTER CITYWHITE CDO-ET PLUS 150W/828 E40**

General Information
Baza elementului de fixare
E40
[E40]
Poziție de funcționare
UNIVERSAL
[Orice sau Universal (U)]
Durată de viață până la eșec de 5% (nom.)
18000 h
Durată de viață până la eșec de 10% (nom.)
20000 h
Durată de viață până la eșec de 20% (nom.)
22500 h
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)
27000 h
LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 12.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 16.000 h nominal
97 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 20.000 h nominal
90 %
Sphere
Light Technical
Cod culoare
828
[CCT de 2800 K]
Flux luminos (nom.)
15400 lm
Flux luminos (Evaluat) (nom.)
15400 lm
Denumirea culorii
Alb cald (WW)
Coordonată cromatică X (nom.)
0,447
Coordonată cromatică Y (nom.)
0,4
Temperatură de culoare corelată (nom.)
2800 K
Randament luminos (nominal) (nom.)
108 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)
85
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 2.000 h nominal
95 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 4.000 h nominal
92 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 6.000 h nominal
90 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 8.000 h nominal
88 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 12.000 h nominal
85 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 16.000 h nominal
82 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 20.000 h nominal
80 %
Raport lumeni scotopici/fotopici
1,30
Operating and Electrical
Putere consumată (W) (Nom)
143,0 W
Curent de aprindere lampă (max.)
3 A
Curent lampă (EM) (nom.)
1,85 A
Tensiune de alimentare aprindere (max.)
198 V
Tensiune de varf aprindere (max.)

5000 V
Tensiune de alimentare aprindere (min.)
198 V
Timp de reaprindere (min.) (max.)
900 s
Timp de aprindere (max.)
30 s
Tensiune (max.)
98 V
Tensiune (min.)
82 V
Tensiune (nom.)
89 V
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Timp de aprindere 90% (max.)
3 min
Mechanical and Housing
Finisaj bec
Sticlă acoperită
Formă bec
BD90
[BD 90mm]
Approval and Application
Energy Efficiency Class
F
Conținut de mercur (Hg) (max.)
15,8 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)
15,8 mg
Consum de energie kWh/1000 h
143 kWh
473400
UV
Pet (Niosh) (min.)
8 h/500lx
Luminaire Design Requirements
Temperatură bec (max.)
350 °C
Temperatură bază element de fixare (max.)
250 °C
Product Data
Cod complet produs
871829115881300
Nume comandă produs
MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40
EAN/UPC - Produs
8718291158813
Cod de comandă
15881300
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
12
Material SAP
928154908835
Greutate netă SAP (bucată)
0,157 kg
Cod ILCOS
ME150/28/1B-H-E40
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/surse-ceramice-cu-descarcare-in-halogenuri-metalice-master-citywhite-cdo-et-plus-150w-828-e40-252223>