

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS SURSE CERAMICE CU DESCARCARE ĂN HALOGENURI
METALICE MASTERCOLOUR MW ECO MASTERCOLOUR CDM-T MW
ECO 230W/842 E40**

General Information

Baza elementului de fixare

E40

[E40]

Poziție de funcționare

UNIVERSAL

[Orice sau Universal (U)]

Durată de viață pană la e[™]ec de 5% (nom.)

12000 h

Durată de viață pană la e[™]ec de 10% (nom.)

16000 h

Durată de viață pană la e[™]ec de 20% (nom.)

20000 h

Durată de viață pană la e[™]ec de 50% (nom.)

30000 h

Descriere sistem

Universal

LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal

98 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 12.000 h nominal

95 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 16.000 h nominal

90 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 20.000 h nominal

80 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 24.000 h nominal

70 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 28.000 h nominal

56 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 30.000 h nominal

50 %

Sphere

Light Technical

Cod culoare

842

[CCT de 4200 K]

Flux luminos (nom.)

21400 lm

Flux luminos (Evaluat) (nom.)

21400 lm

Denumirea culorii

Alb rece (CW)

CoordonatĂ cromaticĂ X (nom.)

0,371

CoordonatĂ cromaticĂ Y (nom.)

0,366

TemperaturĂ de culoare corelatĂ (nom.)

4200 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

94 lm/W

Indice de redare a culorii (nom.)

88

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 2.000 h nominal

92 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 4.000 h nominal

87 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 6.000 h nominal

84 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 8.000 h nominal

82 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 12.000 h nominal

80 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 16.000 h nominal

77 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 20.000 h nominal

75 %

Raport lumeni scotopici/fotopici

1,87

Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom)
227,0 W
Curent de aprindere lampă (max.)
2,2 A
Curent lampă (EM) (nom.)
0,212 A
Tensiune de alimentare aprindere (max.)
198 V
Tensiune de varf aprindere (max.)
5000 V
Tensiune de varf aprindere (min.)
750 V
Timp de reaprindere (min.) (max.)
900 s
Timp de aprindere (max.)
30 s
Tensiune (max.)
132 V
Tensiune (min.)
118 V
Tensiune (nom.)
127 V
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Timp de aprindere 90% (max.)
3 min
Mechanical and Housing
Finisaj bec
Transparent
Material bec
Sticlă Dură
Formă bec
T46
[T 46mm]
Approval and Application
Energy Efficiency Class
F
Conținut de mercur (Hg) (max.)
32 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)
32,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h
227 kWh
473314
UV
Pet (Niosh) (nom.)
8 h/500lx
Luminaire Design Requirements
Temperatură bec (max.)
550 °C
Temperatură bază element de fixare (max.)
250 °C
Product Data
Cod complet produs
871869659681400
Nume comandă produs
MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40
EAN/UPC - Produs
8718696596814
Cod de comandă
59681400
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
12
Material SAP
928070119230
Greutate netă SAP (bucată)
166,000 g
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/surse-ceramice-cu-descarcare-in-halogenuri-metalice-mastercolour-mw-eco-mastercolour-cdm-t-mw-eco-230w-842-e40-252224>