

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS SURSE DIN CUAR? CU DESCARCARE Ă®N HALOGENURI
METALICE HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4**

General Information
Baza elementului de fixare
E40
[E40]
Poziție de funcționare
P20
[Paralel +/-20grd sau Orizontal(HOR)]
Durată de viață până la eșec de 5% (nom.)
3000 h
Durată de viață până la eșec de 10% (nom.)
5500 h
Durată de viață până la eșec de 20% (nom.)
8000 h
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)
12000 h
Descriere sistem
Flux Luminos Inalt (HO)
Light Technical
Cod culoare
542
[CCT de 4200 K]
Flux luminos (Evaluat) (min.)
180000 lm
Flux luminos (Evaluat) (nom.)
200000 lm
Denumirea culorii
Alb rece (CW)
Întreținere la flux luminos 10.000 h (nom.)
75 %
Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)
90 %
Întreținere la flux luminos 5.000 h (nom.)
80 %
CoordonatĂ cromaticĂ X (nom.)
387
CoordonatĂ cromaticĂ Y (nom.)
403
TemperaturĂ de culoare corelatĂ (nom.)
3800 K
Randament luminos (nominal) (nom.)
101 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)
59
Operating and Electrical
Tensiune de alimentare a lămpii
380 V
[380]
Putere consumată (W) (Nom)
1980 W
Curent de aprindere lămpă (max.)
15,3 A
Curent lămpă (EM) (nom.)
9,1 A
Tensiune de varf aprindere (max.)
5000 V
Tensiune de alimentare aprindere (min.)
342 V
Timp de aprindere (max.)
30 s
Tensiune (max.)
247 V
Tensiune (min.)
217 V
Tensiune (nom.)
232 V
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Finisaj bec
Transparent
Formă bec
T100
[T 100mm]
Approval and Application
Etichetă de eficiență energetică (EEL)

A+
Conținut de mercur (Hg) (nom.)
256 mg
Consum de energie kWh/1000 h
2178 kWh
Luminaire Design Requirements
Temperatură bec (max.)
600 °C
Temperatură bază element de fixare (max.)
300 °C
Product Data
Cod complet produs
871150020235245
Nume comandă produs
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
EAN/UPC - Produs
8711500202352
Cod de comandă
20235245
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
4
Material SAP
928074209228
Greutate netă SAP (bucată)
586,000 g
Cod ILCOS
MT-2000/42/2B-H-E40-/H
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/surse-din-cuar-cu-descarcare-in-halogenuri-metalice-hpi-t-2000w-542-e40-380v-1sl-4-252254>