

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS SODIU LA ĂŽNALTA PRESIUNE SON MASTER SON APIA
PLUS XTRA 70W E27 1SL/24**

General Information
Baza elementului de fixare
E27
[E27]
Poziție de funcționare
UNIVERSAL
[Orice sau Universal (U)]
Durată de viață până la e[™]ec de 5% (nom.)
24000 h
Durată de viață până la e[™]ec de 10% (nom.)
28000 h
Durată de viață până la e[™]ec de 20% (nom.)
32000 h
Durată de viață până la e[™]ec de 50% (nom.)
40000 h
Descriere sistem
Ignitor extern (E)
LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 12.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 16.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 20.000 h nominal
97 %
Sphere
Light Technical
Cod culoare
-
[Nespecificat]
Flux luminos (nom.)
6600 lm
Flux luminos (Evaluat) (nom.)
6600 lm
CoordonatĂ cromaticĂ X (nom.)
0,54
CoordonatĂ cromaticĂ Y (nom.)
0,42
TemperaturĂ de culoare corelatĂ (nom.)
1900 K
Randament luminos (nominal) (nom.)
89,19 lm/W
Indice de redare a culorii (max.)
25
Indice de redare a culorii (nom.)
-
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 2.000 h nominal
91 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 4.000 h nominal
88 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 6.000 h nominal
87 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 8.000 h nominal
86 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 12.000 h nominal
85 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 16.000 h nominal
84 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 20.000 h nominal
84 %
Raport lumeni scotopici/fotopici
0,50
Operating and Electrical
Putere consumată (W) (Nom)
74,0 W
Curent lampĂ (EM) (nom.)
0,96 A
Tensiune de alimentare aprindere (max.)
198 V
Tensiune de varf aprindere (max.)

	1800 V
	Timp de reaprindere (min.) (max.)
	180 s
	Timp de aprindere (max.)
	5 s
	Tensiune (max.)
	105 V
	Tensiune (min.)
	75 V
	Tensiune (nom.)
	92 V
	Controls and Dimming
	Cu reglarea intensității luminoase
	Da
	Timp de aprindere 90% (max.)
	4 min
	Mechanical and Housing
	Finisaj bec
	Sticlă acoperită
	Formă bec
	B70
	[B 70mm]
	Approval and Application
	Energy Efficiency Class
	G
	Conținut de mercur (Hg) (max.)
	12,2 mg
	Conținut de mercur (Hg) (nom.)
	12,2 mg
	Consum de energie kWh/1000 h
	74 kWh
	473380
	Luminaire Design Requirements
	Temperatură bec (max.)
	350 °C
	Temperatură bază element de fixare (max.)
	200 °C
	Product Data
	Cod complet produs
	872790092817400
	Nume comandă produs
	MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24
	EAN/UPC - Produs
	8727900928174
	Cod de comandă
	92817400
	Numărator SAP - Cantitate per pachet
	1
	Numărator SAP - Pachete per exterior
	24
	Material SAP
	928150719835
	Greutate netă SAP (bucată)
	0,045 kg
	Cod ILCOS
	SE-70-H/E-E27
	Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
	Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/sodiu-la-inalta-presiune-son-master-son-apia-plus-xtra-70w-e27-1sl-24-252266