

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS SODIU LA ĂŽNALTA PRESIUNE SON MASTER SON APIA
PLUS XTRA 250W E40 1SL/12**

General Information
Baza elementului de fixare
E40
[E40]
Poziție de funcționare
UNIVERSAL
[Orice sau Universal (U)]
Durată de viață până la eșec de 5% (nom.)
28000 h
Durată de viață până la eșec de 10% (nom.)
32000 h
Durată de viață până la eșec de 20% (nom.)
36500 h
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)
45000 h
Descriere sistem
Ignitor extern (E)
LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal
100 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 12.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 16.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 20.000 h nominal
99 %
Sphere
Light Technical
Cod culoare
-
[Nespecificat]
Flux luminos (nom.)
31400 lm
Flux luminos (Evaluat) (nom.)
31400 lm
CoordonatĂ cromaticĂ X (nom.)
0,535
CoordonatĂ cromaticĂ Y (nom.)
0,42
TemperaturĂ de culoare corelatĂ (nom.)
2000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)
120,77 lm/W
Indice de redare a culorii (max.)
25
Indice de redare a culorii (nom.)
-
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 2.000 h nominal
99 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 4.000 h nominal
98 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 6.000 h nominal
97 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 8.000 h nominal
96 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 12.000 h nominal
96 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 16.000 h nominal
95 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 20.000 h nominal
94 %
Raport lumeni scotopici/fotopici
0,60
Operating and Electrical
Putere consumatĂ (W) (Nom)
260,0 W
Curent lampĂ (EM) (nom.)
0,296 A
Tensiune de alimentare aprindere (max.)
198 V
Tensiune de varf aprindere (max.)

	2800 V
	Timp de reaprindere (min.) (max.)
	120 s
	Timp de aprindere (max.)
	10 s
	Tensiune (max.)
	115 V
	Tensiune (min.)
	85 V
	Tensiune (nom.)
	96 V
	Controls and Dimming
	Cu reglarea intensității luminoase
	Da
	Timp de aprindere 90% (max.)
	5 min
	Mechanical and Housing
	Finisaj bec
	Sticlă acoperită
	Formă bec
	BD90
	[BD 90mm]
	Approval and Application
	Energy Efficiency Class
	E
	Conținut de mercur (Hg) (max.)
	15,1 mg
	Conținut de mercur (Hg) (nom.)
	15,1 mg
	Consum de energie kWh/1000 h
	260 kWh
	473385
	Luminaire Design Requirements
	Temperatură bec (max.)
	350 °C
	Temperatură bază element de fixare (max.)
	250 °C
	Product Data
	Cod complet produs
	872790092773300
	Nume comandă produs
	MASTER SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
	EAN/UPC – Produs
	8727900927733
	Cod de comandă
	92773300
	Numărator SAP – Cantitate per pachet
	1
	Numărator SAP – Pachete per exterior
	12
	Material SAP
	928151019830
	Greutate netă SAP (bucată)
	0,158 kg
	Cod ILCOS
	SE-250-H/E-E40
	Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
	Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/sodiul-la-inalta-presiune-son-master-son-apia-plus-xtra-250w-e40-1sl-12-252271