

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS SODIU LA ÎNALTA PRESIUNE SON MASTER SON PIA PLUS
400W/220 E40 1SL/12**

General Information
Baza elementului de fixare
E40
[E40]
Poziție de funcționare
UNIVERSAL
[Orice sau Universal (U)]
Durată de viață până la eșec de 5% (nom.)
20500 h
Durată de viață până la eșec de 10% (nom.)
24000 h
Durată de viață până la eșec de 20% (nom.)
28000 h
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)
36000 h
Descriere sistem
Ignitor extern (E)
LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal
100 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 12.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 16.000 h nominal
98 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 20.000 h nominal
95 %
Sphere
Light Technical
Cod culoare
220
[CCT de 2000 K]
Flux luminos (nom.)
55600 lm
Flux luminos (Evaluat) (nom.)
55600 lm
Coordonată cromatică X (nom.)
0,535
Coordonată cromatică Y (nom.)
0,420
Temperatură de culoare corelată (nom.)
2000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)
136,27 lm/W
Indice de redare a culorii (max.)
25
Indice de redare a culorii (nom.)
-
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 2.000 h nominal
99 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 4.000 h nominal
97 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 6.000 h nominal
96 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 8.000 h nominal
94 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 12.000 h nominal
92 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 16.000 h nominal
90 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 20.000 h nominal
88 %
Raport lumeni scotopici/fotopici
0,60
Operating and Electrical
Putere consumată (W) (Nom)
408,0 W
Curent lampă (EM) (nom.)
0,441 A
Tensiune de alimentare aprindere (max.)
198 V
Tensiune de varf aprindere (max.)

2800 V	
Timp de reaprindere (min.) (max.)	
120 s	
Timp de aprindere (max.)	
10 s	
Tensiune (max.)	
120 V	
Tensiune (min.)	
90 V	
Tensiune (nom.)	
105 V	
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	
Da	
Timp de aprindere 90% (max.)	
5 min	
Mechanical and Housing	
Finisaj bec	
Sticlă acoperită	
Formă bec	
BD120	
[BD 120mm]	
Approval and Application	
Energy Efficiency Class	
E	
Conținut de mercur (Hg) (max.)	
19,6 mg	
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	
20 mg	
Consum de energie kWh/1000 h	
408 kWh	
473394	
Luminaire Design Requirements	
Temperatură bec (max.)	
350 °C	
Temperatură bază element de fixare (max.)	
250 °C	
Product Data	
Cod complet produs	
871150019345215	
Nume comandă produs	
MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12	
EAN/UPC - Produs	
8711500193452	
Cod de comandă	
19345215	
Numărator SAP - Cantitate per pachet	
1	
Numărator SAP - Pachete per exterior	
12	
Material SAP	
928153409830	
Greutate netă SAP (bucată)	
166,000 g	
Cod ILCOS	
SE-400-H/S-E40	
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)	
Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/sodiu-la-inalta-presiune-son-master-son-pia-plus-400w-220-e40-1sl-12-252298	