

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS SODIU LA ÎNALTĂ PRESIUNE SON SON-T 70W/220 E27
1CT/12**

General Information

Baza elementului de fixare

E27

[E27]

Poziție de funcționare

UNIVERSAL

[Orice sau Universal (U)]

Durată de viață până la e[™]ec de 5% (nom.)

12000 h

Durată de viață până la e[™]ec de 10% (nom.)

15000 h

Durată de viață până la e[™]ec de 20% (nom.)

19000 h

Durată de viață până la e[™]ec de 50% (nom.)

28000 h

Descriere sistem

Ignitor extern (E)

LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal

98 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal

97 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 12.000 h nominal

95 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 16.000 h nominal

89 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 20.000 h nominal

79 %

Light Technical

Cod culoare

220

[CCT de 2000 K]

Flux luminos (Evaluat) (nom.)

6000 lm

CoordonatĂ cromaticĂ X (nom.)

0,540

CoordonatĂ cromaticĂ Y (nom.)

0,413

TemperaturĂ de culoare corelatĂ (nom.)

2000 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

84 lm/W

Indice de redare a culorii (max.)

25

Indice de redare a culorii (nom.)

-

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 2.000 h nominal

89 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 4.000 h nominal

86 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 6.000 h nominal

85 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 8.000 h nominal

84 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 12.000 h nominal

81 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 16.000 h nominal

81 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 20.000 h nominal

80 %

Raport lumeni scotopici/fotopici

0,50

Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom)

70,0 W

Curent lampĂ (EM) (nom.)

0,98 A

Tensiune de alimentare aprindere (max.)

198 V

Tensiune de varf aprindere (max.)

1800 V

Timp de reaprindere (min.) (max.)

180 s

Timp de aprindere (max.)
5 s
Tensiune (max.)
105 V
Tensiune (min.)
75 V
Tensiune (nom.)
90 V
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Timp de aprindere 90% (max.)
5 min
Mechanical and Housing
Finisaj bec
Transparent
Informații bază element fixare
na
[-]
Formă bec
T35
[T 35mm]
Approval and Application
Etichetă de eficiență energetică (EEL)
A+
Conținut de mercur (Hg) (nom.)
16,3 mg
Consum de energie kWh/1000 h
77 kWh
Luminaire Design Requirements
Temperatură bec (max.)
350 °C
Temperatură bază element de fixare (max.)
200 °C
Product Data
Cod complet produs
871150019267715
Nume comandă produs
SON-T 70W/220 E27 1CT/12
EAN/UPC - Produs
8711500192677
Cod de comandă
19267715
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
12
Material SAP
928152800035
Greutate netă SAP (bucată)
0,050 kg
Cod ILCOS
ST-70-H/E-E27
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sodiu-la-inalta-presiune-son-son-t-70w-220-e27-1ct-12-252299>