

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS SODIU LA AŽNALTA PRESIUNE SON SON 70W/220 I E27
1CT/24**

General Information

Baza elementului de fixare

E27

[E27]

PoziŃie de funcŃionare

UNIVERSAL

[Orice sau Universal (U)]

DuratŃe de viaŃe panŃ la eŃ™ec de 5% (nom.)

10000 h

DuratŃe de viaŃe panŃ la eŃ™ec de 10% (nom.)

13000 h

DuratŃe de viaŃe panŃ la eŃ™ec de 20% (nom.)

18000 h

DuratŃe de viaŃe panŃ la eŃ™ec de 50% (nom.)

28000 h

Descriere sistem

Ignitor integrat (I)

LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal

98 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal

97 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 12.000 h nominal

92 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 16.000 h nominal

84 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 20.000 h nominal

74 %

Sphere

Light Technical

Cod culoare

220

[CCT de 2000 K]

Flux luminos (nom.)

5600 lm

Flux luminos (Evaluat) (min.)

5040 lm

Flux luminos (Evaluat) (nom.)

5600 lm

IntreŃinere la flux luminos 10.000 h (min.)

70 %

IntreŃinere la flux luminos 10.000 h (nom.)

81 %

IntreŃinere la flux luminos 2.000 h (min.)

80 %

IntreŃinere la flux luminos 2.000 h (nom.)

88 %

IntreŃinere la flux luminos 20.000 h

78 %

IntreŃinere la flux luminos 5.000 h (min.)

75 %

IntreŃinere la flux luminos 5.000 h (nom.)

83,5 %

CoordonatŃe cromaticŃe X (nom.)

0,54

CoordonatŃe cromaticŃe Y (nom.)

0,42

TemperaturŃe de culoare corelatŃe (nom.)

1900 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

80 lm/W

Indice de redare a culorii (max.)

25

Indice de redare a culorii (nom.)

-

LLMF (Factor de menŃinere flux luminos lampŃe) 2.000 h nominal

88 %

LLMF (Factor de menŃinere flux luminos lampŃe) 4.000 h nominal

84 %

LLMF (Factor de menŃinere flux luminos lampŃe) 6.000 h nominal

83 %

LLMF (Factor de menŃinere flux luminos lampŃe) 8.000 h nominal

81 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 12.000 h nominal
80 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 16.000 h nominal
79 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 20.000 h nominal
78 %
Operating and Electrical
Putere consumată (W) (Nom)
71,5 W
Curent lampă (EM) (nom.)
0,98 A
Tensiune de alimentare aprindere (max.)
198 V
Tensiune (max.)
105 V
Tensiune (min.)
75 V
Tensiune (nom.)
90 V
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Finisaj bec
Sticlă acoperită
Formă bec
B70
[B 70mm]
Approval and Application
Energy Efficiency Class
G
Conținut de mercur (Hg) (max.)
16,3 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)
16,3 mg
Consum de energie kWh/1000 h
72 kWh
473373
Luminaire Design Requirements
Temperatură bec (max.)
350 °C
Temperatură bază element de fixare (max.)
200 °C
Product Data
Cod complet produs
871150018186230
Nume comandă produs
SON 70W/220 I E27 1CT/24
EAN/UPC - Produs
8711500181862
Cod de comandă
18186230
Număr SAP - Cantitate per pachet
1
Număr SAP - Pachete per exterior
24
Material SAP
928150108828
Greutate netă SAP (bucată)
0,065 kg
Cod ILCOS
SE-70-H/I-E27
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sodiu-la-inalta-presiune-son-son-70w-220-i-e27-1ct-24-252302>