

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS SODIU LA AŽNALTA PRESIUNE SON SON 50W/220 I E27
1CT/24**

General Information
Baza elementului de fixare
E27
[E27]
Poziție de funcționare
UNIVERSAL
[Orice sau Universal (U)]
Durată de viață până la e[™]ec de 5% (nom.)
10000 h
Durată de viață până la e[™]ec de 10% (nom.)
13000 h
Durată de viață până la e[™]ec de 20% (nom.)
18000 h
Durată de viață până la e[™]ec de 50% (nom.)
28000 h
Descriere sistem
Ignitor integrat (I)
LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal
98 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal
97 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 12.000 h nominal
92 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 16.000 h nominal
84 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 20.000 h nominal
74 %
Sphere
Light Technical
Cod culoare
220
[CCT de 2000 K]
Flux luminos (nom.)
3700 lm
Flux luminos (Evaluat) (nom.)
3500 lm
CoordonatĂ cromaticĂ X (nom.)
0,54
CoordonatĂ cromaticĂ Y (nom.)
0,42
Temperatură de culoare corelată (nom.)
1900 K
Randament luminos (nominal) (nom.)
70 lm/W
Indice de redare a culorii (max.)
25
Indice de redare a culorii (nom.)
-
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 2.000 h nominal
88 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 4.000 h nominal
84 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 6.000 h nominal
83 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 8.000 h nominal
81 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 12.000 h nominal
80 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 16.000 h nominal
79 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 20.000 h nominal
78 %
Operating and Electrical
Putere consumată (W) (Nom)
52,5 W
Curent lampĂ (EM) (nom.)
0,76 A
Tensiune de alimentare aprindere (max.)
198 V
Tensiune (max.)
100 V
Tensiune (min.)

70 V
Tensiune (nom.)
85 V
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Finisaj bec
Sticlă acoperită
Formă bec
B70
[B 70mm]
Approval and Application
Energy Efficiency Class
G
Conținut de mercur (Hg) (max.)
12 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)
12 mg
Consum de energie kWh/1000 h
53 kWh
473381
Luminaire Design Requirements
Temperatură bec (max.)
350 °C
Temperatură bază element de fixare (max.)
200 °C
Product Data
Cod complet produs
871150018189330
Nume comandă produs
SON 50W/220 I E27 1CT/24
EAN/UPC – Produs
8711500181893
Cod de comandă
18189330
Numărator SAP – Cantitate per pachet
1
Numărator SAP – Pachete per exterior
24
Material SAP
928150808828
Greutate netă SAP (bucată)
0,062 kg
Cod ILCOS
SE-50-H/I-E27
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sodiu-la-inalta-presiune-son-son-50w-220-i-e27-1ct-24-252303>