

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS SODIU LA AŽNALTA PRESIUNE SON SON 50W/220 E27  
1CT/24**

General Information  
Baza elementului de fixare  
E27  
[ E27]  
Poziție de funcționare  
UNIVERSAL  
[ Orice sau Universal (U)]  
Durată de viață până la e<sup>™</sup>ec de 5% (nom.)  
12000 h  
Durată de viață până la e<sup>™</sup>ec de 10% (nom.)  
15000 h  
Durată de viață până la e<sup>™</sup>ec de 20% (nom.)  
19000 h  
Durată de viață până la e<sup>™</sup>ec de 50% (nom.)  
28000 h  
Descriere sistem  
Ignitor extern (E)  
LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal  
99 %  
LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal  
99 %  
LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal  
99 %  
LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal  
98 %  
LSF (Factor de dispersie a luminii) 12.000 h nominal  
95 %  
LSF (Factor de dispersie a luminii) 16.000 h nominal  
88 %  
LSF (Factor de dispersie a luminii) 20.000 h nominal  
78 %  
Light Technical  
Cod culoare  
220  
[ CCT de 2000 K]  
Flux luminos (Evaluat) (min.)  
3150 lm  
Flux luminos (Evaluat) (nom.)  
3650 lm  
Întreținere la flux luminos 10.000 h (min.)  
70 %  
Întreținere la flux luminos 10.000 h (nom.)  
83 %  
Întreținere la flux luminos 2.000 h (min.)  
80 %  
Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)  
89 %  
Întreținere la flux luminos 20.000 h  
80 %  
Întreținere la flux luminos 5.000 h (min.)  
75 %  
Întreținere la flux luminos 5.000 h (nom.)  
85 %  
Temperatură de culoare corelată (nom.)  
2000 K  
Randament luminos (nominal) (nom.)  
70 lm/W  
Indice de redare a culorii (max.)  
25  
Indice de redare a culorii (nom.)  
-  
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 2.000 h nominal  
89 %  
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 4.000 h nominal  
86 %  
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 6.000 h nominal  
85 %  
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 8.000 h nominal  
84 %  
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 12.000 h nominal  
81 %  
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 16.000 h nominal  
81 %  
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 20.000 h nominal  
80 %  
Raport lumeni scotopici/fotopici

0,50  
Operating and Electrical  
Putere consumată (W) (Nom)  
52,0 W  
Curent lampă (EM) (nom.)  
0,76 A  
Tensiune de alimentare aprindere (max.)  
198 V  
Tensiune de varf aprindere (max.)  
1800 V  
Timp de reaprindere (min.) (max.)  
180 s  
Timp de aprindere (max.)  
5 s  
Tensiune (max.)  
100 V  
Tensiune (min.)  
70 V  
Tensiune (nom.)  
85 V  
Controls and Dimming  
Cu reglarea intensității luminoase  
Da  
Timp de aprindere 90% (max.)  
5 min  
Mechanical and Housing  
Finisaj bec  
Sticlă acoperită  
Formă bec  
B70  
[ B 70mm]  
Approval and Application  
Energy Efficiency Class  
G  
Conținut de mercur (Hg) (nom.)  
9,8 mg  
Consum de energie kWh/1000 h  
55 kWh  
Luminaire Design Requirements  
Temperatură bec (max.)  
350 °C  
Temperatură bază element de fixare (max.)  
200 °C  
Product Data  
Cod complet produs  
871150018195430  
Nume comandă produs  
SON 50W/220 E27 1CT/24  
EAN/UPC - Produs  
8711500181954  
Cod de comandă  
18195430  
Număr SAP - Cantitate per pachet  
1  
Număr SAP - Pachete per exterior  
24  
Material SAP  
928152908835  
Greutate netă SAP (bucată)  
53,000 g  
Cod ILCOS  
SE-50-H/E-E27  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)  
  
Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sodiu-la-inalta-presiune-son-son-50w-220-e27-1ct-24-252304>