

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS SODIU LA AŽNALTA PRESIUNE SON SON 70W E E27 CO
1CT/24**

General Information
Baza elementului de fixare
E27
[E27]
Poziție de funcționare
UNIVERSAL
[Orice sau Universal (U)]
Durată de viață până la e[™]ec de 5% (nom.)
12000 h
Durată de viață până la e[™]ec de 20% (nom.)
22000 h
Durată de viață până la e[™]ec de 50% (nom.)
28000 h
Descriere sistem
Ignitor extern (E)
LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal
98 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 12.000 h nominal
94 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 16.000 h nominal
86 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 20.000 h nominal
76 %
Sphere
Light Technical
Cod culoare
220
[CCT de 2000 K]
Flux luminos (nom.)
5800 lm
Flux luminos (Evaluat) (min.)
4500 lm
Flux luminos (Evaluat) (nom.)
5600 lm
Întreținere la flux luminos 10.000 h (nom.)
85 %
Întreținere la flux luminos 2.000 h (min.)
85 %
Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)
93 %
Întreținere la flux luminos 5.000 h (min.)
80 %
Întreținere la flux luminos 5.000 h (nom.)
88 %
CoordonatĂ cromaticĂ X (nom.)
0,54
CoordonatĂ cromaticĂ Y (nom.)
0,42
TemperaturĂ de culoare corelatĂ (nom.)
1900 K
Randament luminos (nominal) (nom.)
80 lm/W
Indice de redare a culorii (max.)
25
Indice de redare a culorii (nom.)
-
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 2.000 h nominal
93 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 4.000 h nominal
89 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 6.000 h nominal
86 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 8.000 h nominal
84 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 12.000 h nominal
81 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 16.000 h nominal
79 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 20.000 h nominal
78 %

Operating and Electrical
Putere consumată (W) (Nom)
72,5 W
Curent lampă (EM) (nom.)
0,98 A
Tensiune de alimentare aprindere (max.)
198 V
Tensiune de varf aprindere (max.)
1800 V
Timp de reaprindere (min.) (max.)
180 s
Timp de aprindere (max.)
5 s
Tensiune (max.)
105 V
Tensiune (min.)
75 V
Tensiune (nom.)
90 V
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Timp de aprindere 90% (max.)
5 min
Mechanical and Housing
Finisaj bec
Sticlă acoperită
Formă bec
BF70
[BF 70mm]
Approval and Application
Energy Efficiency Class
G
Conținut de mercur (Hg) (max.)
16,3 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)
16,3 mg
Consum de energie kWh/1000 h
73 kWh
473291
Luminaire Design Requirements
Temperatură bec (max.)
350 °C
Temperatură bază element de fixare (max.)
200 °C
Product Data
Cod complet produs
871150021024130
Nume comandă produs
SON 70W E E27 CO 1CT/24
EAN/UPC - Produs
8711500210241
Cod de comandă
21024130
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
24
Material SAP
928486700091
Greutate netă SAP (bucată)
57,000 g
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sodiu-la-inalta-presiune-son-son-70w-e-e27-co-1ct-24-252306>