

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS BALASTURI LINEARE XITANIUM LED " NEIZOLATE
XITANIUM 75W 0.12-0.40A 215V TD 230V

General Information
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (max.)
24
Operating and Electrical
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Funcționare tensiune rețea (CC)
168-275 V
Deformare armonică totală IEC (max.)
20 %
Curent de ieșire ondulatoriu (max.)
4 %
Eficiență maximă
93 %
Factor de putere sarcină 100% (min.)
0,9
Factor de putere sarcină 100% (nom.)
0,9
Curent de ieșire (max.)
400 mA
Curent de ieșire (nom.)
260 mA
Toleranță curent de ieșire (max.)
5 %
Tensiune de intrare (CA)
220-240 V
Performanță tensiune rețea (CC)
186-250 V
Curent de scurgere la pământ (max.)
0,4 mA
Tensiune circuit deschis (CC) (max.)
275 V
Curent de intrare (nom.)
370 mA
Putere de intrare (nom.)
75 W
Varf curent de pornire (max.)
22 A
Putere de ieșire (max.)
75 W
Putere de ieșire (nom.)
48 W
Tensiune de ieșire
100-215 V
Curent de ieșire implicit
120-400 mA
Lățime curent de pornire la 50% din varf
275 μs
Măsurarea energiei
False
Curent constant (CC)
True
Tensiune constantă (CV)
False
Diagnosticare
True
Wiring
Tip conector borne de intrare
Wago 744
Cablaș fierbinte
No
Tip conector borne de ieșire
Wago 744
Secțiune transversală cablu ieșire (max.)
1,5 mm²
Secțiune transversală cablu ieșire (min.)
0,5 mm²
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă
4 m
Lungime bandă cabluri de intrare
8-9 mm
Lungime bandă cabluri de ieșire
8-9 mm
Secțiune transversală cablu intrare (max.)
1,5 mm²
Secțiune transversală cablu intrare (min.)

0,5 mm²
Temperature
T-AmbiantĂf (max.)
50 °C
T-AmbiantĂf (min.)
-20 °C
T-Magazie (max.)
85 °C
T-Magazie (min.)
-25 °C
T-carcasĂf duratĂf de viaĂf (nom.)
75 °C
T-Cutie maximĂf (max.)
75 °C
TemperaturĂf maximĂf a cutiei (in caz de defecĂfiune)
110 °C
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitĂfĂfii luminoase
Da
InterfaĂf de comandĂf
Touch and DALI Dimming
Interval reglare a intensitĂfĂfii luminoase
100-1 %
Approval and Application
ProtecĂfie contra supratensiunii (regim comun/diferenĂfial)
EN61547(L-L 1kV, L-G 2kV) kV
Umiditate relativĂf (funcĂfionare) (max.)
90 %
Umiditate relativĂf (funcĂfionare) (min.)
10 %
Clasificare IP
20
Clasificare izolaĂfie
Class I
ProtecĂfie la scurtcircuit
Protected
ProtecĂfie la supraputere
Protected
ProtecĂfie circuit deschis
Protected
MĂfrci de omologare
Marcaj CE
Certificat ENEC
Mod coridor
True
OpĂiuni setare curent de ieĂ™ire
Rset2 and Programmable
Product Data
Cod complet produs
871829168402200
Nume comandĂf produs
Xitanium 75W 0.12-0.40A 215V TD 230V
EAN/UPC - Produs
8718291684022
Cod de comandĂf
68402200
NumĂfraftor - Cantitate per pachet
1
NumĂfraftor - Pachete per cutie exteriorĂf
12
Material nr. (12NC)
929000852103
Greutate netĂf (bucatĂf)
0,250 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/balasturi-lineare-xitanium-led-neizolate-xitanium-75w-0-12-0-40a-215v-td-230v-252357>