

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS BALASTURI XITANIUM LED    PROGRAMABILE XITANIUM 75W 0.1-1.05A PROG+ SXT

General Information

Flux luminos constant

Programabil

Num  r de produse pe MCB (16 A tip B) (max.)

11

Operating and Electrical

Frecven   de intrare

50 to 60 Hz

Deformare armonic   total   IEC (max.)

20 %

Curent de ie  ire ondulatoriu (nom.)

30 %

Eficien   de maxim  

90 %

Factor de putere sarcin   100% (min.)

0,97

Curent de ie  ire (max.)

1050 mA

Curent de ie  ire (nom.)

100-1050 mA

Toleran   de curent de ie  ire (max.)

5 %

Toleran   de curent de ie  ire (min.)

-5 %

Tensiune de intrare (CA)

120-277 V

Factor de putere sarcin   50% (min.)

0,95

Curent de scurgere la p  mant (max.)

0,7 mA

Curent de intrare (max.)

370 mA

Putere de intrare (nom.)

85 W

Varf curent de pornire (max.)

100 A

Putere de ie  ire (nom.)

25-75 W

Tensiune de ie  ire

36-75 V

L  ime curent de pornire la 50% din varf

160   s

Wiring

Lungime cablu de comand  

500 mm

Lungime cablu ie  ire

500 mm

Sec  iune transversal   cablu de comand   (nom.)

0,82 mm²

Sec  iune transversal   cablu ie  ire (nom.)

0,82 mm²

Sec  iune transversal   cablu de intrare

0,82 mm²

Temperature

T-Ambient (max.)

55   C

T-Ambient (min.)

-40   C

Durat   de via   T-case (nom.)

70   C

Maximum T-case (max.)

80   C

Protec  ie temperatur   modul

Programmable

Comutator oprire cutie T (nom.)

87   C

Controls and Dimming

Interfa   sistem de comand  

1-10V/AmpDim/DALI/Dynadimmer

Interval reglare a intensit  ii luminoase

100-10 %

Timp reglare a intensit  ii luminoase Lumistep

-

Timpul regl  rii intensit  ii luminoase Lumistep dup   miezul nop  ii

-

Mechanical and Housing

Culoare carcasă
Black
Carcasă
F-CAN 240mm
Dimensiuni carcasă
240.5 x 59.8 x 37.6
Approval and Application
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
4/4 kV
Clasificare IP
-
Clasificare izolație
Class II
Mărci de omologare
Certificat ENEC
Marcaj CE
Conformitate RoHS
Product Data
Cod complet produs
871829121200300
Nume comandă produs
Xitanium 75W 0.1-1.05A Prog+ sXt
EAN/UPC - Produs
8718291212003
Cod de comandă
21200300
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
10
Material SAP
929000708903
Greutate netă SAP (bucată)
1,257 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/balasturi-xitanium-led-programabile-xitanium-75w-0-1-1-05a-prog-sxt-252363>