

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS BALASTURI XITANIUM LED    PROGRAMABILE XITANIUM 150W 0.1-1.05A PROG+ SXT

General Information
Flux luminos constant
Programabil
Num  r de produse pe MCB (16 A tip B) (max.)
11
Operating and Electrical
Frecven   de intrare
50 to 60 Hz
Deformare armonic   total   IEC (max.)
20 %
Curent de ie  ire ondulatoriu (nom.)
30 %
Eficien   maxim  
92 %
Factor de putere sarcin   100% (min.)
0,98
Curent de ie  ire (max.)
1050 mA
Curent de ie  ire (nom.)
100-1050 mA
Toleran   curent de ie  ire (max.)
5 %
Toleran   curent de ie  ire (min.)
-5 %
Tensiune de intrare (CA)
120-277 V
Factor de putere sarcin   50% (min.)
0,96
Curent de scurgere la p  mant (max.)
0,7 mA
Curent de intrare (max.)
720 mA
Putere de intrare (nom.)
167 W
Varf curent de pornire (max.)
110 A
Putere de ie  ire (nom.)
75-150 W
Tensiune de ie  ire
70-148 V
L  ime curent de pornire la 50% din varf
150   s
Wiring
Lungime cablu de comand  
500 mm
Lungime cablu ie  ire
500 mm
Sec  iune transversal   cablu de comand   (nom.)
0,82 mm  
Sec  iune transversal   cablu ie  ire (nom.)
0,82 mm  
Sec  iune transversal   cablu de intrare
0,82 mm  
Temperature
T-Ambient (max.)
55   C
T-Ambient (min.)
-40   C
Durat   de via   T-case (nom.)
70   C
Maximum T-case (max.)
80   C
Protec  ie temperatur   modul
Programmable
Comutator oprire cutie T (nom.)
87   C
Controls and Dimming
Interfa   sistem de comand  
1-10V/AmpDim/DALI/Dynadimmer
Interval reglare a intensit  ii luminoase
100-10 %
Timp reglare a intensit  ii luminoase Lumistep
-
Timpul regl  rii intensit  ii luminoase Lumistep dup   miezul nop  ii
-
Mechanical and Housing

Culoare carcasă
Black
Carcasă
F-CAN 240mm
Dimensiuni carcasă
240.5 x 59.8 x 37.6
Approval and Application
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
4/4 kV
Clasificare IP
-
Clasificare izolație
Class II
Mărci de omologare
Certificat ENEC
Marcaj CE
Conformitate RoHS
Product Data
Cod complet produs
871829121198300
Nume comandă produs
Xitanium 150W 0.1-1.05A Prog+ sXt
EAN/UPC - Produs
8718291211983
Cod de comandă
21198300
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
10
Material SAP
929000709003
Greutate netă SAP (bucată)
1,257 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/balasturi-xitanium-led-programabile-xitanium-150w-0-1-1-05a-prog-sxt-252364>