

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS BALASTURI XITANIUM LED 40W PROGRAMABILE XITANIUM 100W 0.7A PROG+ GL-Z SXT

General Information
Flux luminos constant
Programabil
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (max.)
9
Operating and Electrical
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Deformare armonică totală IEC (max.)
20 %
Curent de ieșire ondulatoriu (nom.)
30 %
Factor de putere sarcină 100% (min.)
0,97
Curent de ieșire (max.)
700 mA
Curent de ieșire (nom.)
100-700 mA
Toleranță curent de ieșire (max.)
5 %
Toleranță curent de ieșire (min.)
-5 %
Tensiune de intrare (CA)
120-277 V
Factor de putere sarcină 50% (min.)
0,94
Curent de scurgere la pământ (max.)
0,35 mA
Curent de intrare (max.)
480 mA
Putere de intrare (nom.)
115 W
Varf curent de pornire (max.)
80 A
Putere de ieșire (nom.)
35-100 W
Tensiune de ieșire
71-143 V
Lățime curent de pornire la 50% din varf
150 μs
Curent de ieșire (min.)
47 mA
Tensiune de ieșire (max.)
143 V
Tensiune de ieșire (min.)
71 V
Wiring
Lungime cablu de comandă
275 mm
Lungime cablu ieșire
275 mm
Secțiune transversală cablu de comandă (nom.)
0,82 mm²
Secțiune transversală cablu ieșire (nom.)
0,82 mm²
Secțiune transversală cablu de intrare
0,82 mm²
Temperature
T-Ambient (max.)
55 °C
T-Ambient (min.)
-40 °C
Durată de viață T-case (nom.)
66 °C
Maximum T-case (max.)
80 °C
Protecție temperatură modul
Programmable
Comutator oprire cutie T (nom.)
85 °C
Controls and Dimming
Interfață sistem de comandă
1-10V/AmpDim/DALI/Dynadimmer
Interval reglare a intensității luminoase
100-10 %
Timp reglare a intensității luminoase Lumistep

-
Timpul reglării intensității luminoase Lumistep după miezul nopții
-
Mechanical and Housing
Culoare carcasă
Black
Carcasă
Z-can 165x70x50
Dimensiuni carcasă
165 x 70 x 38
Approval and Application
 Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
4/4 kV
Clasificare IP
-
Clasificare izolație
Class II
Mărci de omologare
Certificat ENEC
Marcaj CE
Conformitate RoHS
Product Data
Cod complet produs
871829124519300
Nume comandă produs
XITANIUM 100W 0.7A PROG+ GL-Z sXt
EAN/UPC - Produs
8718291245193
Cod de comandă
24519300
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
12
Material SAP
929000708703
Greutate netă SAP (bucată)
0,745 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/balasturi-xitanium-led-programabile-xitanium-100w-0-7a-prog-gl-z-sxt-252365>