

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS BALASTURI XITANIUM LED - CU REGLAREA INTENSITA?II
LUMINOASE A@NTRE 1 ?I 10 V XITANIUM 250W 0.7A 1-10V 230V-Q
SXT**

General Information
Num?r de produse pe MCB (16 A tip B) (max.)
4
Operating and Electrical
Frecven? de intrare
50 to 60 Hz
Curent de ie?ire ondulatoriu (max.)
15 %
Eficien? maxim?
93 %
Curent de ie?ire (max.)
700 mA
Curent de ie?ire (nom.)
700 mA
Toleran? curent de ie?ire (max.)
5 %
Toleran? curent de ie?ire (min.)
-5 %
Tensiune de intrare (CA)
220-240 V
Factor de putere (min.)
0.95
Curent de intrare (nom.)
1.245 A
Varf curent de pornire (max.)
53,4 A
Putere de ie?ire (nom.)
124.6-250 W
Tensiune de ie?ire
178-357 V
Curent de ie?ire implicit
700 mA
L?ime curent de pornire la 50% din varf
482 µs
M?surarea energiei
False
Curent constant (CC)
True
Tensiune constant? (CV)
False
Diagnosticare
False
Wiring
Tip conector borne de intrare
cable
Cabla? fierbinte
No
Tip conector borne de ie?ire
cable
Sec?iune transversal? cablu ie?ire (max.)
1,5 mm²
Sec?iune transversal? cablu ie?ire (min.)
0,25 mm²
Lungime cablu de la dispozitiv la lamp?
0,6 m
Lungime band? cabluri de intrare
9-10 mm
Lungime band? cabluri de ie?ire
9-10 mm
Sec?iune transversal? cablu intrare (max.)
1,5 mm²
Sec?iune transversal? cablu intrare (min.)
0,25 mm²
Temperature
T-Ambient (max.)
55 °C
T-Ambient (min.)
-40 °C
T-Storage (max.)
80 °C
T-Storage (min.)
-40 °C
Durat? de via? T-case (nom.)
70 °C
Maximum T-case (max.)

80 °C
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Interfață sistem de comandă
1-10V
Interval reglare a intensității luminoase
100-10 %
Mechanical and Housing
Carcasă
Q-can
Dimensiuni carcasă
215.8 x 89.4 x 42
Approval and Application
 Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
4/4 kV
Umiditate relativă (funcționare) (max.)
95 %
Umiditate relativă (funcționare) (min.)
10 %
Umiditate relativă (depozitare)
10-95 %
Clasificare izolație
Class I
 Protecție la scurtcircuit
Protected
 Protecție la supraputere
Protected
 Protecție circuit deschis
Protected
Mărci de omologare
Certificat CCC
Marcaj CE
Mod coridor
False
Product Data
Cod complet produs
694793916957300
Nume comandă produs
Xitanium Dim 250W 0.7A 1-10V 230V Q
EAN/UPC – Produs
6947939169573
Cod de comandă
16957300
Numărator SAP – Cantitate per pachet
1
Numărător SAP – Pachete per exterior
9
Material SAP
929000838508
Greutate netă SAP (bucată)
1,305 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/balasturi-xitanium-led-cu-reglarea-intensita-ii-luminoase-intre-1-i-10-v-xitanium-250w-0-7a-1-10v-230v-q-sxt-252369>