

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS INTERIOR - HID ELECTRONIC HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60HZ

General Information

Cod aplicaÈie

-

Tip lampĂf

CDM

NumĂfr de lĂfmpi

1 bucatĂ/unitate

Adecvat pentru uz la exterior

No

NumĂfr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)

32

Repornire automatĂf

Yes

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÈĂf de intrare

De la 50 panĂf la 60 Hz

Tensiune minimĂf de lucru reÈea (min.)

198 V

Factor de putere sarcinĂf 100% (nom.)

0,95

Tensiune aprindere (max.)

5,0 kV

Tensiune aprindere (min.)

3,0 kV

Timp de stingere aprindere (nom.)

19 min

PerformanÈĂf tensiune reÈea (CA)

-10%+6%

SiguranÈĂf tensiune reÈea (CA)

-18%+10%

Curent de scurgere la pĂfmant (max.)

0,25 mA

Tensiune de varf ieÈ™ire (max.)

4000 V

LĂfÈime curent de pornire

10 ms

ToleranÈĂa puterii lĂfmpii

-3%/+3%

Curent de intrare (nom.)

0.45 A

Varf curent de pornire (max.)

8 A

Wiring

Capacitate cabluri ieÈ™ire - reciproc (nom.)

160 pF

Lungime cablu de la dispozitiv la lampĂf

2 m

Lungime bandĂf cabluri

10.0-11.0 mm

SecÈiune transversalĂf cablu contact balast

0.75-2.50 mm²

Tip conector

Insert

System characteristics

Putere nominalĂf lampĂf-balast

70 W

Putere nominalĂf lampĂf pe CDM

73 W

Putere sistem pe CDM

79 W

Putere lampĂf pe CDM

73 W

Pierdere de putere pe CDM

6 W

Temperature

T-Ambient (max.)

55 °C

T-Ambient (min.)

-20 °C

T-Storage (max.)

80 °C

T-Storage (min.)

-25 °C

DuratĂf de viaÈĂf T-case (nom.)

80 °C
Comutator oprire cutie T (min.)
85 °C
Controls and Dimming
Interfață sistem de comandă
-
Mechanical and Housing
Carcasă
/I
Approval and Application
 Protecție la supratensiune 400 V c.a.
5 min
 Protecție activă la temperatură
Yes
EMI 9 kHz ... 300 MHz
CISPR 15 ed 7.2
Standard vibrații
IEC68-2-6 F c
Standard protecție
IEC 68-2-29 Eb
Standard umiditate
EN 61347-2-3 and 2-1
Mărci de omologare
Marcaj F
Marcaj CE
Certificat ENEC
Certificat VDE
Certificat CB
VDE-EMC marking
Nivel de zgomot ETM i de zgomot
20 dB(A)
Product Data
Cod complet produs
872790088522400
Nume comandă produs
HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produs
8711500881649
Cod de comandă
88522400
Numărător SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
12
Material SAP
913700646666
Greutate netă SAP (bucată)
0,330 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/interior-hid-electronic-hid-av-c-70-i-cdm-220-240v-50-60hz-252370>