

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS INTERIOR - HID ELECTRONIC HID-PV C 35 /I CDM 220-240V
50/60HZ**

General Information

Variantă tip
ng
Tip lampă
CDM
Număr de lămpi
1 bucată/unitate
Adecvat pentru uz la exterior
No
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
24
Repornire automată
Yes
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Frecvență de lucru (nom.)
0.14 kHz
Factor de putere sarcină 100% (nom.)
0,95
Tensiune aprindere (max.)
4,0 kV
Timp de stingere aprindere (nom.)
18 min
Performanță tensiune rețea (CA)
-10%/+6%
Siguranță tensiune rețea (CA)
-18%/+10%
Curent de scurgere la pământ (max.)
0,25 mA
Lățime curent de pornire
0,25 ms
Abatere putere constantă
-3%/+3%
Pierdere de putere (nom.)
4.5 W
Varf curent de pornire (max.)
26 A
Wiring
Capacitate cabluri ieșire - reciproc (nom.)
150 pF
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă
2,0 m
Secțiune transversală cablu contact balast
0.50-2.50 mm²
Tip conector
Insert
System characteristics
Putere nominală lampă-balast
35 W
Temperature
T-Ambient (max.)
50 °C
T-Ambient (min.)
-20 °C
T-Storage (max.)
75 °C
T-Storage (min.)
-25 °C
Durată de viață T-case (nom.)
75 °C
Maximum T-case (max.)
75 °C
Mechanical and Housing
Carcasă
/I
Approval and Application
 Protecție activă la temperatură
Yes
EMI 9 kHz ... 300 MHz
CISPR 15 ed 7.2
Standard de siguranță
EN 61347-2-12
Standard de calitate

ISO 9000:2000
Standard de mediu
ISO 14001
Standard emisii de curent armonic
EN 61000-3-2
Standard imunitate CEM
EN 61547
Standard vibraÈii
IEC68-2-6 F c
Standard protecÈii
IEC 68-2-29 Eb
Standard umiditate
IEC 928-13
MÄfrci de omologare
Marcaj CE
Certificat ENEC
Marcaj de temperaturÄf
F
Nivel de zumzet È™i de zgomot
37 dB(A)
Product Data
Cod complet produs
872790085973700
Nume comandÄf produs
HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG
EAN/UPC – Produs
8711500881700
Cod de comandÄf
85973700
NumÄfrÄftor SAP – Cantitate per pachet
1
NumÄfrÄftor SAP – Pachete per exterior
12
Material SAP
913700653166
Greutate netÄf SAP (bucatÄf)
0,360 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/interior-hid-electronic-hid-pv-c-35-i-cdm-220-240v-50-60hz-252374>