

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS INTERIOR - HID ELECTRONIC HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60HZ

General Information
Tip lampĂf
CDM
NumĂfr. de lĂfmpi
1 bucatĂf/unitate
Adecvat pentru uz la exterior
No
NumĂfr. de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
24
Repornire automatĂf
Yes
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
FrecvenĂf de lucru (nom.)
0.14 kHz
Factor de putere sarcinĂf 100% (nom.)
0,95
Tensiune aprindere (max.)
4,0 kV
Timp de stingere aprindere (nom.)
18 min
PerformanĂf tensiune reĂea (CA)
-10%+6%
SiguranĂf tensiune reĂea (CA)
-18%+10%
Curent de scurgere la pĂfmant (max.)
0,25 mA
LĂfĂime curent de pornire
0,25 ms
Abatere putere constantĂf
-3%/+3%
Pierderi de putere (nom.)
6 W
Varf curent de pornire (max.)
26 A
Wiring
Capacitate cabluri ieĂire - reciproc (nom.)
150 pF
Lungime cablu de la dispozitiv la lampĂf
1,5 m
Lungime bandĂf cabluri
10.0-11.0 mm
SecĂiune transversalĂf cablu contact balast
0.50-2.50 mm²
Tip conector
Insert
System characteristics
Putere nominalĂf lampĂf-balast
50 W
Temperature
T-Ambient (max.)
55 °C
T-Ambient (min.)
-20 °C
T-Storage (max.)
80 °C
T-Storage (min.)
-25 °C
DuratĂf de viaĂf T-case (nom.)
80 °C
Maximum T-case (max.)
80 °C
Mechanical and Housing
CarcasĂf
/S
Approval and Application
Clasificare IP
20
ProtecĂie activĂf la temperaturĂf
Yes
EMI 9 kHz ... 300 MHz
CISPR 15 ed 7.2
Standard de siguranĂf

IEC 61347-2-3
Standard de calitate
ISO 9000:2000
Standard de mediu
ISO 14001
Standard emisii de curent armonic
IEC 61000-3-2
Standard imunitate CEM
IEC 61547
Standard vibrații
IEC68-2-6 F c
Standard protecții
IEC 68-2-29 Eb
Standard umiditate
IEC 928-13
Mărci de omologare
Marcaj CE
Certificat ENEC
Nivel de zgomot E_{tm} i de zgomot
37 dB(A)
Product Data
Cod complet produs
872790093363500
Nume comandă produs
HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produs
8727900933635
Cod de comandă
93363500
Număr SAP - Cantitate per pachet
1
Număr SAP - Pachete per exterior
12
Material SAP
913700664966
Greutate netă SAP (bucată)
0,240 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/interior-hid-electronic-hid-pv-c-50-s-cdm-220-240v-50-60hz-252376>