

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



# **PHILIPS INTERIOR - HID ELECTRONIC HID-PV M 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60HZ**

General Information  
Cod aplicaÈie  
HPF  
VariantÄf tip  
mk1  
Tip lampÄf  
CDM  
NumÄfr de lÄfmpi  
1 bucatÄf/unitate  
Adecvat pentru uz la exterior  
No  
NumÄfr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)  
24  
Operating and Electrical  
Tensiune de intrare  
220 to 240 V  
FrecvenÈÄf de intrare  
De la 50 panÄf la 60 Hz  
Tensiune minimÄf de lucru reÈea (min.)  
198 V  
Factor de putere sarcinÄf 100% (nom.)  
0,95  
Tensiune aprindere (max.)  
4,5 kV  
Tensiune aprindere (min.)  
3,3 kV  
Timp de stingere aprindere (nom.)  
21 min  
PerformanÈÄf tensiune reÈea (CA)  
198-254V  
SiguranÈÄf tensiune reÈea (CA)  
180-264V  
Curent de scurgere la pÄfmant (max.)  
0,5 mA  
LÄfÈime curent de pornire  
0,25 ms  
Abatere putere constantÄf  
-3%/+3%  
Pierderi de putere (nom.)  
4.5 W  
Varf curent de pornire (max.)  
15 A  
Wiring  
Capacitate cabluri ieÈ™ire - reciproc (nom.)  
150 pF  
Lungime cablu de la dispozitiv la lampÄf  
2 m  
Lungime bandÄf cabluri  
10.0-11.0 mm  
SecÈiune transversalÄf cablu contact balast  
0.75-2.50 mm<sup>2</sup>  
Tip conector  
Insert  
System characteristics  
Putere nominalÄf lampÄf-balast  
20 W  
Temperature  
T-Ambient (max.)  
45 °C  
T-Ambient (min.)  
-20 °C  
T-Storage (max.)  
80 °C  
T-Storage (min.)  
-25 °C  
DuratÄf de viaÈÄf T-case (nom.)  
75 °C  
Maximum T-case (max.)  
75 °C  
Mechanical and Housing  
CarcasÄf  
Independent  
Approval and Application  
ProtecÈie activÄf la temperaturÄf  
Yes  
EMI 9 kHz ... 300 MHz

CISPR 15 ed 7.2  
Standard vibraÈii  
IEC68-2-6 F c  
Standard protecÈii  
IEC 68-2-29 Eb  
Mărci de omologare  
Marcaj F  
Marcaj CE  
Certificat ENEC  
Certificat CB  
Nivel de zgomot È™i de zgomot  
Inaudible  
Product Data  
Cod complet produs  
872790089060000  
Nume comandă produs  
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz  
EAN/UPC - Produs  
8711500881632  
Cod de comandă  
89060000  
Numărator SAP - Cantitate per pachet  
1  
Numărator SAP - Pachete per exterior  
10  
Material SAP  
913700646266  
Greutate netă SAP (bucată)  
0,230 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/interior-hid-electronic-hid-pv-m-20-i-cdm-hpf-220-240v-50-60hz-252378>